





## Inhoudsopgave


	<b>Blz</b>
KIWA brandstofinstallaties (Stalen en kunststof tanks)	179
IBC's met pompsets	182
Mobiele diesel-vulapparaten 55-110 liter	185
Hand- en vacuumpompen	186
Electrische pompsets	187
Registratie-apparatuur MC (Software, sleutels, WIFI-, LAN-verbindingssets)	194
Registratie-apparatuur MC 2.0 (Software, sleutels, WIFI-, LAN-verbindingssets)	195
LAFON-dispensers met registratie-apparatuur en appendages	197
LAFON registratie-apparatuur en appendages	200
Losse elektrische pompen met appendages 12 / 24 / 230Volt	202
Stationaire mechanische- en elektronische doorstroommeters	207
Brandstof-registratiemodules 12, 24 en 230 Volt	209
Stationaire elektronische pulsgevers	210
Mobiele olie-, diesel reinigingsapparaten 12 en 230 Volt	210
Cim-Tek brandstoffilters en houders	211
Piusi brandstoffilters en houders (Vuil en water)	216
(Complete) slangen, 2-delige schroefkoppelingen, pilaren, klemmen	217
Brandstofhaspels en toebehoren	218
Brandstofpistolen en toebehoren	221

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		<p><b>Complete dieselinstallatie</b>            Complete dieselinstallatie bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. Tank gespoten in RAL 6005 of 7016 met coatingsklasse C3.</li> <li>- Sensor overvulbeveiliging 2" KIWA, maximaal 3 Bar</li> <li>- Vulpuntenmorsbak 5 liter</li> <li>- Peilstok met afsluitbare dop, vul- en ontluuchtingsset (Elaflex)</li> <li>- 2 meter 1½" gegalvaniseerde leiding.</li> <li>- Pomp 230V (Panther 56, 50ltr/min) met vloeistofmeter (K33)</li> <li>- 4 meter slang en automatisch afslagpistool met swivel.</li> <li>- Gegalvaniseerde pistoolhouder</li> <li>- KIWA-gekeurde anti hevelklep 1"</li> <li>- Cim tek filter (260HSII30) en filterhouder</li> <li>- Transport</li> <li>- Levering KIWA-tank certificaat</li> <li>- Certificeren installatie inclusief afgifte KIWA-installatiecertificaat.</li> </ul> <p><i>Assemblage en transport + kosten certificering op lokatie gebaseerd op buitenopstelling van de tankinstallatie en uitvoering op route.</i></p>	
	TE10600	Conform bovengenoemde omschrijving met tank 600 liter	3.365,00
	TE11150	Conform bovengenoemde omschrijving met tank 1.200 liter	3.940,00
	TE11500	Conform bovengenoemde omschrijving met tank 1.500 liter	4.210,00
	TE12000	Conform bovengenoemde omschrijving met tank 2.000 liter	4.575,00
	TE13000	Conform bovengenoemde omschrijving met tank 3.000 liter	4.975,00
	TE14000	Conform bovengenoemde omschrijving met tank 4.000 liter	5.725,00
	TE15000	Conform bovengenoemde omschrijving met tank 5.000 liter	6.095,00
		<p><i>Opties (meerrijzen):</i></p>	
		Pompcapaciteit 70 ltr/min (Panther 72)	85,00
		Pompcapaciteit 50 ltr/min met behuizing (Cube 56)	165,00
		Pompcapaciteit 70 ltr/min met behuizing (Cube 70)	260,00
		Pompcapaciteit 70 ltr/min met behuizing (Cube MC70) + Software, 10 stuks gebruikers- en 1 stuks managersleutel, sleutellezer en software.	1.600,00
		<p><i>Coating ten opzichte van C3-klasse (meerrijzen):</i></p>	
		C4-klasse voor tanks t/m 2.000 liter	85,00
	C4-klasse voor tank 3000 liter	75,00	
	C4-klasse voor tank 4000 liter	125,00	
	C4-klasse voor tank 5000 liter	150,00	
	C5-klasse voor tanks t/m 3000 liter	250,00	
	C5-klasse voor tank 4000 liter	380,00	
	C5-klasse voor tank 5000 liter	455,00	
	<p><i>Lokatie van de tank bepaalt de coatingsklasse van de tank.</i></p>		
	Ontluchting naar buiten (Bij binnenopstelling tank) Max. 2 meter 1½"-leiding.	205,00	
	Tank binnen / pomp buiten. Max. 3 meter 1"-zuigleiding inclusief kogelkranen.	225,00	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		<p><b>Complete dieselininstallatie</b>            Complete dieselininstallatie bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cilindrische dubbelwandige stalen KIWA-tank. Tank gespoten in RAL 6005 of 7016 met coatingsklasse C3.</li> <li>- Sensor overvulbeveiliging 2" KIWA, maximaal 3 Bar</li> <li>- Vulpuntenmorsbak 5 liter</li> <li>- Gegalvaniseerde trap</li> <li>- Peilstok met afsluitbare dop, vul- en ontluuchtingsset (Elaflex)</li> <li>- 2 meter 1½" gegalvaniseerde leiding.</li> <li>- Pomp 230V (Cube 56, 50ltr/min) met vloeistofmeter (K33)</li> <li>- 4 meter slang en automatisch afslagpistool met swivel.</li> <li>- KIWA-gekeurde anti hevelklep 1"</li> <li>- Cim tek filter (260HSII30) en filterhouder</li> <li>- Transport</li> <li>- Levering KIWA-tank certificaat</li> <li>- Certificeren installatie inclusief afgifte KIWA-installatiecertificaat.</li> </ul> <p><i>Assemblage en transport + kosten certificering op lokatie gebaseerd op buitenopstelling van de tankinstallatie en uitvoering op route.</i></p>	
	TE16002	Conform bovengenoemde omschrijving met tank 6.000 liter	10.085,00
	TE18002	Conform bovengenoemde omschrijving met tank 8.000 liter	11.425,00
	TE10002	Conform bovengenoemde omschrijving met tank 10.000 liter	12.375,00
		Lengte x diameter = 3.400 mm x Ø 1.600 mm	
		Lengte x diameter = 4.400 mm x Ø 1.600 mm	
		Lengte x diameter = 5.400 mm x Ø 1.600 mm	
		<i>Opties (meerprijzen):</i>	
		Pompcapaciteit 70 ltr/min met behuizing (Cube 70)	260,00
		Pompcapaciteit 70 ltr/min met behuizing (Cube MC70) + Software, 10 stuks gebruikers- en 1 stuks managersleutel, sleutellezers en software.	1.600,00
	Vulpunkkast 2"-vulleiding, afsluitkraan en produktplaten inclusief montage.	1.450,00	
	<i>Coating ten opzichte van C3 coating (meerprijzen):</i>		
	C4-klasse voor tank 6.000 liter	330,00	
	C4-klasse voor tank 8.000 liter	490,00	
	C4-klasse voor tank 10.000 liter	550,00	
	C5-klasse voor tank 6.000 liter	665,00	
	C5-klasse voor tank 8.000 liter	910,00	
	C5-klasse voor tank 10.000 liter	1.200,00	
	<i>Lokatie van de tank bepaalt de coatingsklasse van de tank.</i>		
	<i>Inwendige coating 100% (meerprijzen):</i>		
	6.000 liter tank	1.600,00	
	8.000 liter tank	1.750,00	
	10.000 liter tank	1.875,00	
	100% inwendige coating van de tank verlengd de keuringstermijn van de tank met 5 jaar. De tank dient derhalve na 20 jaar herkeurd te worden.		
	Ontluchting naar buiten (Bij binnenopstelling tank) Max. 2 meter 1½"-leiding.	205,00	
	Tank binnen / pomp buiten. Max. 3 meter 1"-zuigleiding inclusief kogelkranen.	225,00	




Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		<p><b>Complete dieselinstallatie</b>            Complete dieselinstallatie bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polyethyleen dubbelwandige KIWA-tank.</li> <li>- Sensor overvulbeveiliging 2" KIWA, maximaal 3 Bar</li> <li>- Vulpuntenmorsbak 5 liter</li> <li>- Peilstok met afsluitbare dop, vul- en ontluchtingsset (Elaflex)</li> <li>- 2 meter 1½" gegalvaniseerde leiding.</li> <li>- Pomp 230V (Panther 56, 50ltr/min) met vloeistofmeter (K33)</li> <li>- 4 meter slang en automatisch afslagpistool met swivel.</li> <li>- Gegalvaniseerde pistoolhouder</li> <li>- KIWA-gekeurde anti hevelklep 1"</li> <li>- Cim tek filter (260HSII30) en filterhouder</li> <li>- Transport</li> <li>- Levering KIWA-tank certificaat</li> <li>- Certificeren installatie inclusief afgifte KIWA-installatiecertificaat.</li> </ul> <p><i>Assemblage en transport + kosten certificering op lokatie gebaseerd op buitenopstelling van de tankinstallatie en uitvoering op route.</i></p>	
	TE20600	Conform bovengenoemde omschrijving met <b>BT-tank</b> 600 liter	2.490,00
	TE21100	Conform bovengenoemde omschrijving met <b>BT-tank</b> 1.000 liter	2.980,00
	TE21300	Conform bovengenoemde omschrijving met <b>BT-tank</b> 1.200 liter	3.400,00
	TE22500	Conform bovengenoemde omschrijving met <b>BT-tank</b> 2.500 liter	3.845,00
	TE21310	Tanks met afsluitbare pompkast: Conform bovengenoemde omschrijving met <b>FM-tank</b> 1.200 liter	3.775,00
	TE22510	Conform bovengenoemde omschrijving met <b>FM-tank</b> 2.500 liter	4.200,00
	TE24010	Conform bovengenoemde omschrijving met <b>FM-tank</b> 4.000 liter	7.500,00
	TE25010	Conform bovengenoemde omschrijving met <b>FM-tank</b> 5.000 liter	5.850,00
	Opties (meerprijzen):	Pompcapaciteit 70 ltr/min (Panther 72)	85,00
	Pompcapaciteit 50 ltr/min met behuizing (Cube 56)		165,00
	Pompcapaciteit 50 ltr/min met behuizing (Cube 56 voor FM5000)		645,00
	Pompcapaciteit 70 ltr/min met behuizing (Cube 70)		260,00
	Pompcapaciteit 70 ltr/min met behuizing (Cube 70 voor FM5000)		740,00
	Pompcapaciteit 70 ltr/min met behuizing (Cube MC70) + Software, 10 stuks gebruikers- en 1 stuks managersleutel, sleutellezer en software.		1.600,00
Pompcapaciteit 70 ltr/min met behuizing (Cube MC70 voor FM5000) + Software, 10 stuks gebruikers- en 1 stuks managersleutel, sleutellezer en software.		2.080,00	
Ontluchting naar buiten (Bij binnenopstelling tank) Max. 2 meter 1½"-leiding.		205,00	
Tank binnen / pomp buiten. Max. 3 meter 1"-zuigleiding inclusief kogelkranen.		225,00	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		<p><b>Intermediate Bulk Container (IBC) FUELBOX</b>            IBC uit een containerbak met tank volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR en BRL-K744/02.            TNO/KIWA goedgekeurd en voorzien van UN kenmerk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Onderzijde lekbak verstevigd met 8mm plaatstaal.</li> <li>- Bovenzijde lekbak verstevigd met 5mm plaatstaal.</li> <li>- Gegalvaniseerd mangatdeksel voorzien van gasveer.</li> <li>- Gegalvaniseerde hoekstukken met geïntegreerde hijs- en sjoer-ogen. Tevens stapelpunt en stootbumper voor de kwetsbare hoeken.</li> <li>- Benodigde aansluitingen, ontluichtings- en beluchtingsset voorzien van een uitstroombeveiliging, ontluichtingskap en pompsteun.</li> <li>- Slangdoorvoeren aan twee zijden</li> <li>- 4-zijdig openingen voor lepels of vorkheftruck.</li> <li>- Stapelbaar</li> <li>- Wettelijke stickers.</li> <li>- Standaard leverbaar in de RAL-kleuren 1018, 5010, 6005 en 9016. Overige kleuren tegen meerprijs</li> </ul>	
	AM00200	Inhoud <b>450 liter</b>	2.490,00
		Afm.: lxbxh = 1.110 x 1.110 x 770 mm	
	AM00201	Inhoud <b>950 liter</b>	2.800,00
		Afm.: lxbxh = 1.110 x 1.110 x 1.270 mm	
	AM00202	Inhoud <b>2.000 liter</b>	4.150,00
		Afm.: lxbxh = 2.230 x 1.110 x 1.270 mm	
	AM00204	Inhoud <b>3.000 liter</b>	4.885,00
		Afm.: lxbxh = 2.230 x 1.540 x 1.270 mm	
	AM00205	Inhoud <b>3.000 liter (hoog)</b>	4.990,00
		Afm.: lxbxh = 2.230 x 1.110 x 1.730 mm	
	T000046	<i>Assemblage middels pomp-afgifteset:</i> 50ltr/minuut. Piusi pomp 12volt met aan uit schakelaar, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag.	445,00
	T000049	50ltr/minuut. Piusi pomp 24volt met aan/uit schakelaar, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag.	445,00
T000055	85ltr/minuut. Piusi BI-pomp 12volt met aan uit schakelaar, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag.	840,00	
T000058	85ltr/minuut. Piusi BI-pomp 24volt met aan uit schakelaar, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag.	840,00	
T000061	56ltr/minuut. Piusi Panther 56 230Volt met aan uit schakelaar, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag.	790,00	
	* Prijzen tanks inclusief spuit- en transportkosten		

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
		<p><b>Intermediate Bulk Container (IBC)</b>            IBC uit een containerbak met tank volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR en BRL-K744/02            TNO/KIWA goedgekeurd en voorzien van UN kenmerk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mangatdeksel met ontluichtings- en beluchttingsset, uitstroombeveiliging, ontluichtingskap, pompsteun en documentenkoker.</li> <li>- Stapelbaar.</li> <li>- Wettelijke stickers.</li> <li>- Gespoten in een op te geven RAL-kleur.</li> </ul>	
	AM00171	Inhoud <b>250 liter</b>	2.715,00
	AM00172	Afm.: lxbxh = 1.250 x 900 x 600 mm Inhoud <b>500 liter</b>	2.980,00
	AM00174	Afm.: lxbxh = 1.400 x 900 x 890 mm Inhoud <b>750 liter</b>	3.320,00
	AM00175	Afm.: lxbxh = 1.500 x 900 x 1.100 mm Inhoud <b>1.000 liter</b>	3.510,00
	AM00176	Afm.: lxbxh = 1.750 x 1.150 x 890 mm Inhoud <b>1.200 liter</b>	4.150,00
	AM00177	Afm.: lxbxh = 1.750 x 1.150 x 1.100 mm Inhoud <b>1.500 liter</b>	4.400,00
	AM00178	Afm.: lxbxh = 2.000 x 1.150 x 1.100 mm Inhoud <b>1.800 liter</b>	4.925,00
	AM00181	Afm.: lxbxh = 2.000 x 1.400 x 1.100 mm Inhoud <b>2.200 liter</b>	5.205,00
	AM00180	Afm.: lxbxh = 2.300 x 1.400 x 1.100 mm Inhoud <b>2.500 liter</b>	5.450,00
	AM00179	Afm.: lxbxh = 2.200 x 1.650 x 1.100 mm Inhoud <b>3.000 liter</b>	5.790,00
	AM00179	Afm.: lxbxh = 2.500 x 1.650 x 1.100 mm	
	T000046	<i>Assemblage middels pomp-afgifteset:</i> 50ltr/minuut. Piusi pomp 12volt met aan uit schakelaar, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag.	445,00
	T000049	50ltr/minuut. Piusi pomp 24volt met aan/uit schakelaar, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag.	445,00
	T000055	85ltr/minuut. Piusi BI-pomp 12volt met aan uit schakelaar, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag.	840,00
	T000058	85ltr/minuut. Piusi BI-pomp 24volt met aan uit schakelaar, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag.	840,00
	T000061	56ltr/minuut. Piusi Panther 56 230Volt met aan uit schakelaar, 4 meter afgifteslang en brandstofpistool met automatische afslag.	790,00
	AN00860	Hijsbok 500/700ltr.-IBC	625,00
	AN00861	Hijsbok 1000/1250/1500ltr.-IBC	675,00
	AN00862	Hijsbok 1800/2200ltr.-IBC	825,00
AN00863	Hijsbok 3000ltr.-IBC	1.075,00	
	* Prijzen tanks inclusief spuit- en transportkosten		



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	AN00310N AN00310NK24 AN00308N AN00308NK24	<b>Polyethyleen IBC Truckmaster</b> Polyethyleen IBC Truckmaster <b>200 liter</b> met hijsogen volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR. Afm.: lxbxh = 600 x 800 x 620 mm. Afsluitbare deksel met sleutelslot waaronder 4 meter slang en brandstofpistool met automatische afslag. - Pompset 12 Volt. - Pompset 12 Volt met K24 doorstroommeter. - Pompset 24 Volt. - Pompset 24 Volt met K24 doorstroommeter.  * Prijzen tanks inclusief transportkosten	950,00 1.250,00 950,00 1.250,00
	AN00330N AN00330NK24 AN00331N AN00331NK24	<b>Polyethyleen IBC Truckmaster</b> Polyethyleen IBC Truckmaster <b>300 liter</b> met hijsogen volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR. Afm.: lxbxh = 600 x 800 x 890 mm. Afsluitbare deksel met sleutelslot waaronder 4 meter slang en brandstofpistool met automatische afslag. - Pompset 12 Volt. - Pompset 12 Volt met K24 doorstroommeter. - Pompset 24 Volt. - Pompset 24 Volt met K24 doorstroommeter.  * Prijzen tanks inclusief transportkosten	1.050,00 1.350,00 1.050,00 1.350,00
	AN00311 AN00312 AN00313	<b>Polyethyleen IBC Truckmaster</b> Polyethyleen IBC Truckmaster <b>430 liter</b> met hijsogen volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR. Afm.: lxbxh = 1180 x 860 x 910 mm. Afsluitbare deksel met sleutelslot waaronder 4 meter slang en brandstofpistool met automatische afslag. - Pompset 12 Volt. - Pompset 24 Volt. - Pompset 230 Volt.  * Prijzen tanks inclusief transportkosten	1.565,00 1.565,00 1.650,00
	AN00321 AN00322 AN00323	<b>Polyethyleen IBC Truckmaster</b> Polyethyleen IBC Truckmaster <b>900 liter</b> met hijsogen volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR. Afm.: lxbxh = 1410 x 1050 x 1210 mm. Afsluitbare deksel met sleutelslot waaronder 4 meter slang en brandstofpistool met automatische afslag. - Pompset 12 Volt. - Pompset 24 Volt. - Pompset 230 Volt.  * Prijzen tanks inclusief transportkosten	2.075,00 2.075,00 2.145,00
	AN00480	<b>Polyethyleen Combi IBC voor diesel en Ad Blue</b> Polyethyleen Combi-IBC diesel en AdBlue volgens internationale vervoerseisen VLG/ADR-eisen. Afm.: l x b x h = 1200 x 800 x 785mm. - Diesel-compartiment 400 liter met Piusi 12V-pomp (40ltr/min), 4 meter slang en automatisch afslagpistool - AdBlue-compartiment 50 liter met 12V-pomp (15ltr/min), 4 meter slang en handbediende vulpistool. - Afsluitbare klep met sleutelslot  * Prijzen tanks inclusief transportkosten	1.825,00


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	ET00100	<b>Verrijdbaar diesel-vulapparaat met handpomp</b> Verrijdbare diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende handvulpomp.</li> <li>- 3 meter diesel slang met handbediende afgiftepistool</li> </ul>	640,00
	ET00102	Verrijdbaar diesel vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende handvulpomp.</li> <li>- 3 meter diesel slang met handbediende afgiftepistool</li> </ul>	670,00
	ET00120	<b>Verrijdbaar diesel-vulapparaat met 12-Volt pomp</b> Verrijdbare diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter slang met handbediende afgiftepistool</li> </ul>	670,00
	ET00122	Verrijdbare diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter slang met automatisch afslagpistool</li> </ul>	700,00
	ET00130	Verrijdbare diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter slang met handbediende afgiftepistool</li> </ul>	700,00
	ET00132	Verrijdbare diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 12Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter slang met automatisch afslagpistool</li> </ul>	730,00
	ET00140	<b>Verrijdbaar diesel vulapparaat met 24-Volt pomp</b> Verrijdbare diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter slang met handbediende afgiftepistool</li> </ul>	670,00
	ET00142	Verrijdbare diesel-vulapparaat 55 liter volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter slang met automatisch afslagpistool</li> </ul>	700,00
	ET00150	Verrijdbare diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter slang met handbediende afgiftepistool</li> </ul>	700,00
	ET00152	Verrijdbare diesel-vulapparaat 110 liter volgens ADR regelgeving <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piusi volledig zelfaanzuigende elektrische pomp Motor 24Volt, 0.25kW (IP55) met by-pass klep, aan/uitschakelaar en thermische beveiliging. Capaciteit 50 ltr/min.</li> <li>- 3 meter slang met automatisch afslagpistool</li> </ul>	730,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0035100A	<b>Handbediende hevelpomp</b> Piusi aluminium hevelpomp voor vat 600-200ltr Opbrengst 0,35 liter per slag. - Bondelmoer 2" - Kunststof zuigbuis - PVC-slang met uitloop	42,40
	BB00238	<b>Handbediende doordraaipomp</b> Metalen doordraaipomp voor vat 60-200ltr Opbrengst 0,3 liter per slag. - Bondelmoer 2" - Metalen zuigbuis - Gebogen starre uitloop	42,50
	F0033250A	<b>Handbediende doordraaipomp.</b> Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Veerbelaste voetklep - Zuigbuislengte 1000 mm - Gebogen uitloop en slangadapter 19mm	120,90
	F00332520	<b>Handbediende doordraaipomp.</b> Piusi doordraaipomp voor 50-200ltr vat Opbrengst 0,38 liter/omwenteling - 2" bondelaansluiting - Veerbelaste voetklep - Zuigbuislengte 1000 mm - 3 meter afgifte slang met RVS-uitloop	158,70
	BB00245	<b>Handbediende doordraaipomp</b> Piusi aluminium hevelpomp voor vat 600-200ltr Opbrengst tot 100 liter/minuut. - Bondelmoer 2" - Metalen zuigbuis - Gebogen starre uitloop	139,00
	F0031600A	<b>Handbediende zuigerpomp</b> Piusi dubbelwerkende hand-zuigerpomp voor vat 60-200ltr Opbrengst 0,9 liter per slag. Perszijde 3/4"-binnendraad - Bondelmoer 2" - Metalen telescopische zuigbuis 1100 mm	367,10
	EB00205 EB00206 EB00207 EB00208 EB00210 EB00209	<b>Handbediende hevelpomp</b> Dubbelwerkende gietijzeren handpomp Sigma type K Met bronzen binnenwerk en houten handgreep. Voor water, benzine, diesel, koelvloeistoffen en paraffine. Type K0 1/2" aansluiting 0,50 liter/slag. Type K1 3/4" aansluiting 0,50 liter/slag. Type K2 1" aansluiting 0,75 liter/slag. Type K3 1 1/4" aansluiting 1,00 liter/slag. Type K4 1 1/4" aansluiting 1,00 liter/slag. Type K5 1 1/2" aansluiting 1,25 liter/slag.	83,00 89,00 114,00 146,00 196,00 249,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	BA65131	<b>Kunststof vacuumpomp</b> Handbediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 9 liter.	112,00
	BA65132	<b>Kunststof vacuumpomp</b> Pneumatisch bediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 9 liter.	128,35
	BA65130	<b>Kunststof vacuumpomp</b> Handbediend of pneumatisch bediend afzuigapparaat voor diesel, olie en remvloeistof. Inclusief 3 flexibele sondes (4 en 8 mm) Containerinhoud: 9 liter.	138,35
	BA65150	<b>Slangset zuigen water/sludge uit tank.</b> Slangset voor vacuumpomp. Voor zuigen van water/sludge uit dieseltank met maximale hoogte van 3.000 mm. Slanglengte 7 meter. (In te korten)	36,05
	BB00278	<b>Boorpomp</b> Zelfaanzuigende metalen boorpomp met 20mm-slangaansluitingen. Voor gebruik met elektrische boormachines.	49,50
	F0023100B	<b>Elektrische brandstofpomp 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Basic <b>12Volt</b> . - Afsluitbare robuuste kunststoffen koffer met snelsluiting. - Pomp 45 ltr/min. met by-pass, aan/uit schakelaar, 4 mtr. kabels met accuklemmen, 6 mtr. slang met brandstofpistool zonder automatische afslag, 2 mtr. zuigslang met groffilter en draagbeugel. 12Volt, 0.4kW IP55.	273,20
	F0023101B	<b>Elektrische brandstofpomp 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Basic <b>12Volt</b> . - Afsluitbare robuuste kunststoffen koffer met snelsluiting. - Pomp 45 ltr/min. met by-pass <b>en filter</b> , aan/uit schakelaar, 4 mtr. kabels met accuklemmen, 6 mtr. slang met brandstofpistool zonder automatische afslag, 2 mtr. zuigslang met groffilter en draagbeugel. 12Volt, 0.4kW IP55.	325,70
	F0023200B	<b>Elektrische brandstofpomp 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Basic <b>24Volt</b> . - Afsluitbare robuuste kunststoffen koffer met snelsluiting. - Pomp 45 ltr/min. met by-pass, aan/uit schakelaar, 4 mtr. kabels met accuklemmen, 6 mtr. slang met brandstofpistool zonder automatische afslag, 2 mtr. zuigslang met groffilter en draagbeugel. 24Volt, 0.62kW IP55.	273,20
	F0023201B	<b>Elektrische brandstofpomp 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Basic <b>24Volt</b> . - Afsluitbare robuuste kunststoffen koffer met snelsluiting. - Pomp 45 ltr/min. met by-pass <b>en filter</b> , aan/uit schakelaar, 4 mtr. kabels met accuklemmen, 6 mtr. slang met brandstofpistool zonder automatische afslag, 2 mtr. zuigslang met groffilter en draagbeugel. 24Volt, 0.62kW IP55.	325,70

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00202040	<b>Elektrische brandstofpomp 12/24/230Volt zonder meter</b> Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Pico 12M - Pomp 30 ltr/min. (12V, 110Watt) met aan/uit schakelaar, 3 mtr. kabel met klemmen, zuigslang met filter en 4 mtr. slang voorzien van brandstofpistool zonder automatische afslag.	219,50
	F00202050	Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Pico 12A - Pomp 25 ltr/min. (12V, 110Watt) met aan/uit schakelaar, 3 mtr. kabel met klemmen, zuigslang met filter en 4 mtr. slang voorzien van brandstofpistool met automatische afslag.	274,10
	F00202080	Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Pico 24M Pomp 30 ltr/min. (24Volt, 135W) met aan/uit schakelaar, 3 mtr. kabel met klemmen, zuigslang met filter en 4 mtr. slang voorzien van brandstofpistool zonder automatische afslag.	219,50
	F00202090	Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Pico 24A Pomp 25 ltr/min. (12Volt, 135W) met aan/uit schakelaar, 3 mtr. kabel met klemmen, zuigslang met filter en 4 mtr. slang voorzien van brandstofpistool met automatische afslag.	274,10
	F00202000	Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Pico 230M - Pomp 35 ltr/min. (230Volt, 224W) met aan/uit schakelaar, 2 mtr. kabel met steker, zuigslang met filter en 4 mtr. slang voorzien van brandstofpistool zonder automatische afslag.	198,80
	F00202010	Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Pico 230A - Pomp 30 ltr/min. (230Volt, 224W) met aan/uit schakelaar, 2 mtr. kabel met steker, zuigslang met filter en 4 mtr. slang voorzien van brandstofpistool met automatische afslag.	253,40
	F00202060	<b>Elektrische brandstofpomp 12/24/230Volt met meter</b> Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Pico 12M K24 - Pomp 30 ltr/min. (12Volt, 110W) met aan/uit schakelaar, elektronische meter, 3 mtr. kabel met klemmen, zuigslang met filter en 4 mtr. slang voorzien van brandstofpistool zonder automatische afslag.	366,90
	F00202070	Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Pico 12A K24 - Pomp 25 ltr/min. (12Volt, 110W) met aan/uit schakelaar, elektronische meter, 3 mtr. kabel met klemmen, zuigslang met filter en 4 mtr. slang voorzien van brandstofpistool met automatische afslag.	421,50
	F00202100	Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Pico 24M K24 - Pomp 30 ltr/min. (24Volt, 135W) met aan/uit schakelaar, elektronische meter, 3 mtr. kabel met klemmen, zuigslang met filter en 4 mtr. slang voorzien van brandstofpistool zonder automatische afslag.	366,90
	F00202110	Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Pico 24A K24 - Pomp 25 ltr/min. (12Volt, 135W) met aan/uit schakelaar, elektronische meter, 3 mtr. kabel met klemmen, zuigslang met filter en 4 mtr. slang voorzien van brandstofpistool	421,50
	F00202020	Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Pico 230M K24 - Pomp 35 ltr/min. (230Volt, 224W) met aan/uit schakelaar, elektronische meter, 2 mtr. kabel met steker, zuigslang met filter en 4 mtr. slang voorzien van brandstofpistool zonder automatische afslag.	346,20
	F00202030	Piusi volledig zelfaanzuigende vatpompset Pico 230A K24 - Pomp 30 ltr/min. (230Volt, 224W) met aan/uit schakelaar, elektronische meter, 2 mtr. kabel met steker, zuigslang met filter en 4 mtr. slang voorzien van brandstofpistool met automatische afslag.	400,80
	F00225410	<b>Elektrische brandstofpomp 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Kit 3000 12V met By-pass klep, 4 mtr. slang met brandstofpistool zonder automatische afslag, 2 mtr. zuigslang met filter, 2 mtr. kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. - Pomp 50 ltr/min. - Motor 12Volt, 0.22kW IP55.	195,90
	F0034003B	<b>Elektrische brandstofpomp 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Panther 12V met By-pass klep, 4 mtr. slang met brandstofpistool zonder automatische afslag, 2 mtr. zuigslang met filter, 2 mtr. kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. - Pomp 56 ltr/min. - Motor 12Volt, 0.30kW IP55.	281,90


Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00226380	<b>Elektrische brandstofpomp 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Kit 3000 24V met By-pass klep, 4 mtr. slang met brandstofpistool zonder automatische afslag, 2 mtr. zuigslang met filter, 2 mtr. kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 50 ltr/min.</li> <li>- Motor 24Volt, 0.31kW IP55</li> </ul>	195,90
	F0034103C	<b>Elektrische brandstofpomp 12 of 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Panther 12V/24V met By-pass klep, 4 mtr. slang met brandstofpistool zonder automatische afslag, 2 mtr. zuigslang met filter, 2 mtr. kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 35/70 ltr/min.</li> <li>- Motor 12/24 Volt, 0.15/0.42kW IP55.</li> </ul>	343,10
	F00363280	<b>Elektrische brandstofpomp 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Battery Kit Bi-pomp 12V <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 80 ltr/min. met by-pass, aan/uit schakelaar, 4 mtr. kabels met accuklemmen, 6 mtr. slang met automatisch afslag-pistool, 2 mtr. zuigslang met filter en draagbeugel</li> <li>- Motor 12Volt, 0.30kW IP55.</li> </ul>	586,90
	F0057600C	<b>Elektrische brandstofpomp 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Cube 56</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 56 ltr/min. <b>12 Volt</b>, 0.30Kw (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 3 cijfering telwerk</li> <li>- 4 meter 3/4" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 326 x 283 (zonder pistool) x 297 mm</li> <li>- Kabel met stekker</li> <li>- Aansluitingen: 1"-binnendraad.</li> </ul>	534,50
	F0057700C	<b>Elektrische brandstofpomp 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Cube 70</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70ltr/min. <b>24 Volt</b>, 0.42kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 3 cijfering telwerk</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 326 x 283 (zonder pistool) x 297 mm</li> <li>- Kabel met stekker</li> </ul>	572,10
	00057500C	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Cube 56</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 56ltr/min. <b>230 Volt</b>, 0.36kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 3 cijfering telwerk</li> <li>- 4 meter 3/4" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 326 x 283 (zonder pistool) x 297 mm</li> <li>- Kabel met stekker</li> </ul>	534,10
	F0059100A	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Cube 70</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. <b>230 Volt</b>, 0.55kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 3 cijfering telwerk</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 326 x 283 (zonder pistool) x 297 mm</li> <li>- Kabel met stekker</li> </ul>	646,30
	F00592000	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Cube 90/44</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. <b>230 Volt</b>, 0.70kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 4 cijfering telwerk</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool (A120) en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met schakelaar en slangophouder. B x D x H = 326 x 283 (zonder pistool) x 297 mm</li> <li>- Kabel met stekker</li> </ul>	770,20



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0059413C	<p><b>Elektrische brandstofpomp 12V met registratie</b>  Piusi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Cube 70MC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 56 ltr/min. <b>12 Volt</b>, 0.30kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Behuizing meet elektronische display, schakelaar en slangophouder.  B x D x H = 345 x 314 (zonder pistool) x 341 mm</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Kabel met stekker</li> </ul> <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor <b>50 gebruikers</b>.  Opslag van maximaal 255 vertankingen.  Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.  Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	1.503,50
	F0059422A	<p><b>Elektrische brandstofpomp 12V met registratie</b>  Piusi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Cube 70MC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 56 ltr/min. <b>12 Volt</b>, 0.30kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Behuizing meet elektronische display, schakelaar en slangophouder.  B x D x H = 345 x 314 (zonder pistool) x 341 mm</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Kabel met stekker</li> </ul> <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor <b>120 gebruikers</b>.  Opslag van maximaal 255 vertankingen.  Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.  Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	1.965,00
	F0059414C	<p><b>Elektrische brandstofpomp 24V met registratie</b>  Piusi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Cube 70MC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. <b>24 Volt</b>, 0.42kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Behuizing meet elektronische display, schakelaar en slangophouder.  B x D x H = 345 x 314 (zonder pistool) x 341 mm</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Kabel met stekker</li> </ul> <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor <b>50 gebruikers</b>.  Opslag van maximaal 255 vertankingen.  Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.  Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	1.560,20
	F0059400D	<p><b>Elektrische brandstofpomp 230V met registratie</b>  Piusi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Cube 70MC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. <b>230 Volt</b>, 0.90 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Behuizing meet elektronische display, schakelaar en slangophouder.  B x D x H = 345 x 314 (zonder pistool) x 341 mm</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Kabel met stekker</li> </ul> <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor <b>50 gebruikers</b>.  Opslag van maximaal 255 vertankingen.  Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.  Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	1.487,40
	F0059415C	<p><b>Elektrische brandstofpomp 230V met registratie</b>  Piusi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Cube 70MC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. <b>230 Volt</b>, 0.55kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Behuizing meet elektronische display, schakelaar en slangophouder.  B x D x H = 345 x 314 (zonder pistool) x 341 mm</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Kabel met stekker</li> </ul> <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt voor <b>120 gebruikers</b>.  Opslag van maximaal 255 vertankingen.  Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.  Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	1.948,90

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F1270800C	<b>Montagezuil</b> Piusi montagezuil voor Cube- of Cube MC-pomp Kleur: Zwart. Afmetingen:L x B x H = 1028x303x334 mm	233,40
	F00737B0B	<b>Elektrische brandstofpompzuil 230V (Tank)</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 70 K44 Tank Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.55 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaal teller</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling.</li> <li>- Kabel 5 meter met steker.</li> <li>- Behuizing met pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul>	1.220,60
	F00740B0B	<b>Elektrische brandstofpompzuil 230V (Tank)</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 K44 Tank Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaal teller</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Kabel 5 meter met steker.</li> <li>- Behuizing met pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul>	1.496,00
	F0074002A	<b>Elektrische brandstofpompzuil 230V (Tank)</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 K44 Tank Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaal teller</li> <li>- Pulsgever</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul>	1.802,30
	F0073701B	<b>Elektrische brandstofpompzuil 230V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 70 K44 Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1390 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.55 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaal teller</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met water/vuilfilter, pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul>	1.414,30
	F0074001B	<b>Elektrische brandstofpompzuil 230V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 K44 Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1390 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaal teller</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met water/vuilfilter, pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul>	1.796,10
	F0074002A	<b>Elektrische brandstofpompzuil 230V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Self Service 100 K44 Puls Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1390 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- 3-cijferig mechanisch telwerk met 0-stelling en totaal teller</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met water/vuilfilter, pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul>	1.802,30











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00738B0D	<p><b>Elektrische brandstofpompzuil 230V met registratie (Tank)</b>  Puisi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Self Service 70 MC Tank</b>  Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.90 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Elektronische display met displaycover</li> <li>- 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool, draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul> <p>Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal <b>80 gebruikers</b>.  Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Max. opslag van 255 vertankingen.  Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.  Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	1.750,70
	F00741B0D	<p><b>Elektrische brandstofpompzuil 230V met registratie (Tank)</b>  Puisi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Self Service 100 MC Tank</b>  Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 990 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Elektronische display met displaycover</li> <li>- 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool, draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul> <p>Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal <b>80 gebruikers</b>.  Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. . Max. opslag van 255 vertankingen.  Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.  Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	2.096,50
	F0073801D	<p><b>Elektrische brandstofpompzuil 230V met registratie</b>  Puisi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Self Service 70 MC F</b>  Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.90 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Elektronische display met displaycover</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met water/vuilfilter, pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul> <p>Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal <b>80 gebruikers</b>.  Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Max. opslag van 255 vertankingen.  Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.  Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	1.932,40
	F0074101D	<p><b>Elektrische brandstofpompzuil 230V met registratie</b>  Puisi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Self Service 100 MC F</b>  Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 0.90 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Elektronische display met displaycover.</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met water/vuilfilter, pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul> <p>Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal <b>80 gebruikers</b>.  Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Max. opslag van 255 vertankingen..  Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.  Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	2.317,30
	F0073806A	<p><b>Elektrische brandstofpompzuil 230V met registratie en Printer</b>  Puisi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Self Service 100 MC F Printer</b>  Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Elektronische display met displaycover</li> <li>- 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool, draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met water/vuilfilter, pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul> <p>Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal <b>80 gebruikers</b>.  Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Max. opslag van 255 vertankingen.  Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.  Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	2.496,70

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00739B0C	<p><b>Elektrische brandstofpompzuil 230V met registratie + printer</b>  Piusi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Self Service 70 FM Tank</b>  Afmetingen pomphuis B x D x H = 280 x 360 x 990 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.55 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Elektronische display met displaycover en printer</li> <li>- 4 meter ¾" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met water/vuilfilter, pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul> <p>Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal <b>120 gebruikers</b>.  Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt.  Lokale opslag van maximaal 255 vertankingen.  Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.  Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	3.123,60
	F00742B0C	<p><b>Elektrische brandstofpompzuil 230V met registratie + printer</b>  Piusi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Self Service 100 FM Tank</b>  Afmetingen pomphuis B x D x H = 280 x 360 x 990 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Elektronische display met displaycover en printer</li> <li>- 4 meter ¾" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met water/vuilfilter, pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul> <p>Geïntegreerd registratiesysteem voor maximaal <b>120 gebruikers</b>.  Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt.  Lokale opslag van maximaal 255 vertankingen.  Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.  Activering pomp middels pincode en/of sleutel.</p>	3.469,40
	EN00700	<p><b>Uitbreidingsset op SelfService pomp met personenwagenafgifte</b>  Uitbreidingsset op SelfService pomp met personenwagen afgifteset.  Bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pers- en afgifteslang (4mtr. ¾")</li> <li>- Brandstofpistool 50ltr./min met automatische afslag</li> <li>- Draaikoppeling t.b.v. brandstofpistool</li> <li>- Pistoolhouder met schakelaar.</li> <li>- Div. Klein fit- en montagemateriaal.</li> </ul>	490,00
	AA00310	<p><b>Pompstoel</b>  Pompstoel voor vloermontage. Poedergecoat in zwart.</p>	175,00
	AA00310M	<p><b>Pompstoel</b>  Pompstoel voor gevel/muurmontage. Poedergecoat in zwart.</p>	175,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F11773010	<b>Sleutelpakket incl. software</b> Piusi softwarepakket voor het uitlezen en/of data-input van MC-registratie apparatuur. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Key reader met USB adapter</li> <li>- USB-datadrager met software voor Windows</li> <li>- Mastersleutel</li> <li>- Gebruiker sleutels (10 stuks)</li> </ul>	615,30
	F1590400A	<b>Gebruikerssleutels</b> Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Geel)	134,50
	R1249500A	<b>Gebruikerssleutels</b> Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Groen)	134,50
	F1249600A	<b>Mastersleutel</b> Piusi mastersleutel voor het uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem.	55,80
	F13292000	<b>PC USB converter</b> Piusi PW14 converter inclusief kabel met USB-steker voor seriële verbinding tussen MC-registratie en een PC.	212,50
	F1271004B	<b>WI-FI verbinding</b> Piusi PW WIFI voor koppeling met bestaande Wifi-systeem. <ul style="list-style-type: none"> <li>- PW-WIFI unit met antenne</li> <li>- Software voor Windows</li> </ul> Standaard bereik tot 200 meter binnen. Tot 500 meter buiten	420,30
	F1271009A	<b>WI-FI signaalversterker</b> Piusi PW station WIFI (Signaalversterker)	369,75
	F1271005A	<b>LAN verbinding</b> Piusi PW LAN koppeling met bestaande netwerk. <ul style="list-style-type: none"> <li>- PW-LAN unit</li> <li>- Drivers voor Windows</li> </ul>	262,70
	F00773010	<b>Software (Self Service Management)</b> USB-licentie met software voor Windows	317,80
	F12710150	<b>PW Mobile 4G</b> Piusi PW Mobile 4G met geïntegreerde modem Exclusief SIM-kaart.	943,00
	F00702010	<b>Bedieningsunit</b> Piusi activeringsmodule Acces 85 voor activering elektrische toestellen 230Volt (bijv. brandstofpompen) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maximaal 85 gebruikers</li> <li>- Inclusief 4 bedienings- en 1 managersleutel</li> <li>- Noodstop</li> </ul>	233,40
	JA00801	<b>Snoer met steker</b> Steker met 5 meter 3x 1.5mm2 snoer.	16,50



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0074301A	<p><b>Elektrische brandstofpompzuil 230V met registratie</b>  Piusi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Self Service 100 FM 2.0</b>  Afmetingen pomphuis B x D x H = 280 x 360 x 990 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Elektronische display.</li> <li>- 4 meter 3/4" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met water/vuilfilter, pistoolhouder- en schakelaar</li> <li>- Ticketprinter</li> <li>- MCO 2.0</li> </ul> <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt.  Dataoverdracht middels LAN verbinding met een computer, WIFI of masterkey.</p>	
	F0074302B	<p><b>Elektrische brandstofpompzuil 230V met registratie</b>  Piusi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Self Service 100 MC 2.0</b>  Afmetingen pomphuis: B x D x H = 280 x 360 x 1.390 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 90 ltr/min. 230 Volt, 1.15 kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Elektronische display met displaycover</li> <li>- 4 meter 1" slang, automatisch afslagpistool, draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met water/vuilfilter, pistoolhouder- en schakelaar</li> </ul> <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt.  Dataoverdracht middels LAN verbinding met een computer, WIFI of masterkey.</p>	
	F0059600B	<p><b>Elektrische brandstofpomp 230V met registratie MC2.0</b>  Piusi volledig zelfaanzuigende pompset <b>Cube 70MC 2.0 230V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pomp 70 ltr/min. 230 Volt, 0.55kW (IP55) met by-pass klep</li> <li>- Elektronische display</li> <li>- 4 meter 1" slang met automatisch afslagpistool en draaikoppeling</li> <li>- Behuizing met schakelaar en slangophouder.  B x D x H = 345 x 314 (zonder pistool) x 341 mm</li> <li>- Kabel met stekker</li> <li>- Aansluitingen: 1"-binnendraad.</li> </ul> <p>Registratie van gebruiker, datum, tijd, voertuig(nummer) of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt.  Dataoverdracht middels LAN verbinding met een computer, WIFI of masterkey.</p>	<p>MC2.0</p> <p>O P</p> <p>A A N V R A A G</p>
	F0059701A F0059702A	<p><b>Brandstof registratiebox 2.0</b>  Piusi brandstofregistratiemodule MC BOX Any Fluids 230 Volt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display.  Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm</li> <li>- Displaycover</li> </ul> <p>Registratie mogelijk van gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt.  Dataoverdracht middels LAN verbinding met een computer of WIFI  LAN verbinding  WIFI verbinding</p>	
	F00772050	<p><b>Piusi software MC 2.0</b>  Software pakket SSM 2.0 Entry max. 50 gebruikers en 50 voertuigen. Max 2 pompen</p>	
	F0077202A	<p><b>Piusi software MC 2.0</b>  Software pakket SSM 2.0 Advanced max. 250 gebruikers en 250 voertuigen. Max 4 pompen</p>	
	F0077204A	<p><b>Piusi software MC 2.0</b>  Software pakket SSM 2.0 Suite max. 1000 gebruikers en 1000 voertuigen. Max 20 pompen</p>	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00772000	<b>Piusi software MC 2.0</b> Software pakket SSM 2.0 Client	
		<b>Piusi software MC 2.0</b> Software SSM 2.0 Cloud applicatie Alleen on-line te bestellen	
	F1590400A	<b>Gebruikerssleutels</b> Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Geel)	
	F17299000	<b>Voertuigsleutels</b> Piusi voertuig sleutelset 10 stuks (Blauw)	
	F20552010	<b>Mastersleutel</b> Piusi mastersleutel voor het uitlezen en bedienen van een Piusi registratiesysteem.	
	F1226201A	<b>Sleutellezer</b> Piusi sleutellezer met USB aansluiting	
	F1271012A	<b>WI-FI verbinding</b> Piusi PW WIFI verbindingset voor dataoverdracht naar PC - PW-WIFI unit met antenne - Software voor Windows Standaard bereik tot 200 meter binnen. Tot 500 meter buiten	
	F12710130	<b>PW Mobiel 4G</b> Piusi PW Mobiel 4G communicatiemodule waarmee overal ter wereld een MC 2.0 systeem kan worden uitgelezen zonder lokale LAN- of Wi-Fi-verbindingen. De PW Mobiel 4G is een geïntegreerde modem waarmee u uw gegevens kunt overbrengen via het mobiele netwerk.	



MC2.0







O  
P  
A  
A  
N  
V  
R  
A  
A  
G












Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	ELO1300 ELO1301 ELO1302 ELO1303 ELO1304 ELO1305 ELO1306	<p><b>LAFON Industriële dispenser</b>            LAFON industriële dispenser Boxter 10            Volledig RVS behuizing met polyethyleen lekbak.            Behuizing voorzien van polyzink-verfbehandeling en polyesterverf gecoate beplating.            LAFON GDL pomp ATEX II 2 G IIA T3 met ontgassingseenheid T140 en reinigbaar filterpatroon voorzien van RVS rooster.            Driefase, 400V, 50 Hz motor.            Calamiteiten/noodstopknop.            Anti-syphon controleklep Ø6 met filter.            Precisie volume meeteenheid 3°/° met 2-weg pulsgever, 1-zijdig elektronische LCD display LVS1 voorzien van backlight.            Automatische reset en totaalteller.            Brandstofslang 4 meter met anti-knik beschermer, ZVA-vulpistool voorzien van automatische afslag en draaikoppeling.            Veermast en "Break-away" koppeling.            Flexibel expansie aansluitstuk.            LxDxH = 490 x 443 x 1559 mm (Zonder slangmast)</p> <p>Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 50 ltr/min.            Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 80 ltr/min.            Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 130 ltr/min.            Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 200 ltr/min.            Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 50 of 80 ltr/min.            Enkele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 50 en 130 ltr/min.            Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 130 of 200 ltr/min.</p> <p>50 liter en 80 liter pomp zijn ook leverbaar met een 230 Volt motor.</p>	O P  A A N V R A A G
	ELO2300 ELO2301 ELO2302 ELO2303 ELO2304 ELO2305	<p><b>LAFON Industriële dispenser</b>            LAFON industriële dispenser Boxter 20            Volledig RVS behuizing met polyethyleen lekbak.            Behuizing voorzien van polyzink-verfbehandeling en polyesterverf gecoate beplating.            LAFON GDL pomp ATEX II 2 G IIA T3 met ontgassingseenheid T140 en reinigbaar filterpatroon voorzien van RVS rooster.            Driefase, 400V, 50 Hz motor.            Calamiteiten/noodstopknop.            Anti-syphon controleklep Ø6 met filter.            Precisie volume meeteenheid 3°/° met 2-weg pulsgever, 1-zijdig elektronische LCD display LVS1 (2 stuks) voorzien van backlight.            Automatische reset en totaalteller.            Brandstofslang 4 meter met anti-knik beschermer, ZVA-vulpistool voorzien van automatische afslag en draaikoppeling.            Veermast en "Break-away" koppeling.            Flexibel expansie aansluitstuk.            LxDxH = 928 x 518 x 2.271 mm (Zonder slangmast)</p> <p>Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 50 en 50 ltr/min.            Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 50 en 80 ltr/min.            Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 50 en 130 ltr/min.            Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 80 en 80 ltr/min.            Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 80 en 130 ltr/min.            Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 130 en 130 ltr/min</p>	O P  A A N V R A A G



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EL01300EC EL01301EC EL01302EC EL01303EC EL01304EC EL01305EC	<p><b>LAFON Industriële dispenser met registratie (EasyCarb)</b>            LAFON industriële dispenser Boxter 10 met registratie (EasyCarb)            Registratie en software voor maximaal 3 afgiftepistolen.            Volledig RVS behuizing met polyethyleen lekbak.            Behuizing voorzien van polyzink-verfbehandeling en polyesterverf gecoate beplating.            LAFON GDL pomp ATEX II 2 G IIA T3 met ontgassingseenheid T140 en reinigbaar filterpatroon voorzien van RVS rooster.            Driefase, 400V, 50 Hz motor.            Calamiteiten/noodstopknop.            Anti-syphon controleklep Ø6 met filter.            Precisie volume meeteenheid 3°/° met 2-weg pulsgever, 1-zijdig elektronische LCD display LVS1 voorzien van backlight.            Automatische reset en totaalteller.            Brandstofslang 4 meter met anti-knik beschermer, ZVA-vulpistool voorzien van automatische afslag en draaikoppeling.            Veermast en "Break-away" koppeling.            Flexibel expansie aansluitstuk.            LxDxH = 490 x 443 x 1559 mm (Zonder slangmast)</p> <p>Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 50 ltr/min.            Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 80 ltr/min.            Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 50 en 130 ltr/min.            Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 200 ltr/min.            Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 50 of 80 ltr/min.            Enkele pomp/enkele slang: Capaciteit: 130 of 200 ltr/min.</p> <p>50 liter en 80 liter pomp zijn ook leverbaar met een 230 Volt motor</p>	O P  A A N V R A A G
	EL02300EC EL02301EC EL02302EC EL02303EC EL02304EC EL02305EC	<p><b>LAFON Industriële dispenser met registratie (EasyCarb)</b>            LAFON industriële dispenser Boxter 20 met registratie (EasyCarb)            Registratie en software voor maximaal 3 afgiftepistolen.            Volledig RVS behuizing met polyethleen lekbak.            Behuizing voorzien van polyzink-verfbehandeling en polyesterverf gecoate beplating.            LAFON GDL pomp ATEX II 2 G IIA T3 met ontgassingseenheid T140 en reinigbaar filterpatroon voorzien van RVS rooster.            Driefase, 400V, 50 Hz motor.            Calamiteiten/noodstopknop.            Anti-syphon controleklep Ø6 met filter.            Precisie volume meeteenheid 3°/° met 2-weg pulsgever, 1-zijdig elektronische LCD display LVS1 (2 stuks) voorzien van backlight.            Automatische reset en totaalteller.            Brandstofslang 4 meter met anti-knik beschermer, ZVA-vulpistool voorzien van automatische afslag en draaikoppeling.            Veermast en "Break-away" koppeling.            Flexibel expansie aansluitstuk.            LxDxH = 928 x 518 x 2.271 mm (Zonder slangmast)</p> <p>Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 50 en 50 ltr/min.            Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 50 en 80 ltr/min.            Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 50 en 130 ltr/min.            Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 80 en 80 ltr/min.            Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 80 en 130 ltr/min.            Dubbele pomp/dubbele slang: Capaciteit: 130 en 130 ltr/min.</p>	O P  A A N V R A A G

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EL18340900 EL14293200	<b>Satelliet</b> Volledig RVS behuizing voorzien van polyzink-verfbehandeling en polyesterverf gecoatte beplating. Precisie volume meeteenheid 3°/° met 2-weg pulsgever, 1-zijdig elektronische LCD display LVS1 voorzien van backlight. Automatische reset en totaalteller. Brandstofslang 4 meter met anti-knik beschermer, ZVA-vulpistool voorzien van automatische afslag, draaikoppeling, veermast en "Break-away" koppeling. Pistoolhouder met geïntegreerde schakelaar. Flexibel expansie aansluitstuk. B x D x H = 265 x 209 x 1650 mm (Zonder slangmast) 50 liter/minuut. 130 liter/minuut.	
	AA00321 AA00323 AA00322 AA00324	<b>Pompconsole</b> Pompconsole Boxter 10 in zwart poedergecoat. Pompconsole Boxter 10 in RVS Pompconsole Boxter 20 in zwart poedergecoat. Pompconsole Boxter 20 in RVS	
	EL04709492	<b>Noodstop schakelaar Boxter 10 of 20</b> Noodstop schakelaar voor Boxter 10 of Boxter 20	O P
	EL01390 EL02390	<b>Display Boxter 10 of 20</b> Electronisch display voor dubbelzijdige aflezing Boxter 10 Electronisch display voor dubbelzijdige aflezing Boxter 20	A A N V R A A G
	EL01392 EL02392	<b>Slangverlenging Boxter 10 of 20</b> $\frac{3}{4}$ "-slangverlenging voor Boxter 10 of 20. (19mm). Per meter 1"-slangverlenging voor Boxter 10 of 20. (25mm). Per meter	
	EL18296950	<b>Slangmast Boxter 10 of 20</b> Slangmast Boxter 10 of 20	
	EL18340250	<b>Flexibele aansluiting</b> Flexibele aansluiting met flensverbinding t.b.v. Boxter pompen	

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EL18295300	<p><b>Brandstofregistratie EasyCarb (Inbouwmodule)</b>  Brandstofregistratie EasyCarb inbouwmodule inclusief software.  Benodigde ruimte BxHxD = 208 x 168 x 225 mm  De registratie/beheersystemen uit het gamma Lafon zijn het resultaat van meer dan 25 jaar ervaring in de wereld van de brandstofpompen.  Met Easycarb kunt u al uw transacties op het gebied van brandstof, AdBlue, smeermiddel of wasbeurten opslaan en analyseren. Het geeft u bovendien de gelegenheid om toezicht te houden op de toegankelijkheid van uw installaties.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grafisch verlicht LCD scherm met 4 lijnen.</li> <li>• Gelijktijdig beheer van 3 pompen (Optioneel 8 pompen)</li> <li>• Onmiddellijke aanduiding van het aantal liters</li> <li>• Identificatie tot 9500 voertuigen of chauffeurs door middel van een alfanumerieke code.</li> <li>• Ingave van aantal kilometers/uren met controle op de coherentie</li> <li>• Vrije alfanumerieke ingave (bvb. de site code...)</li> <li>• Automatische verzameling van alle gegevens op de computer of server via het internet, intranet of ethernet ECPIP.</li> <li>• Online beschikbaarheid van de transacties op uw PC of server</li> <li>• Standaard voorbereid voor Badges.</li> </ul>	
	EL05003	<p><b>Brandstofregistratie EasyCarb (Op console)</b>  Brandstofregistratie EasyCarb inclusief software.  De registratie/beheersystemen uit het gamma Lafon zijn het resultaat van meer dan 25 jaar ervaring in de wereld van de brandstofpompen.  Met Easycarb kunt u al uw transacties op het gebied van brandstof, AdBlue, smeermiddel of wasbeurten opslaan en analyseren. Het geeft u bovendien de gelegenheid om toezicht te houden op de toegankelijkheid van uw installaties.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grafisch verlicht LCD scherm met 4 lijnen.</li> <li>• Gelijktijdig beheer van 3 pompen (Optioneel 8 pompen)</li> <li>• Onmiddellijke aanduiding van het aantal liters</li> <li>• Identificatie tot 9500 voertuigen of chauffeurs door middel van een alfanumerieke code.</li> <li>• Ingave van aantal kilometers/uren met controle op de coherentie</li> <li>• Vrije alfanumerieke ingave (bvb. de site code...)</li> <li>• Automatische verzameling van alle gegevens op de computer of server via het internet, intranet of ethernet ECPIP.</li> <li>• Online beschikbaarheid van de transacties op uw PC of server</li> <li>• Standaard voorbereid voor Badges.</li> <li>• Afmeting: H x B x D = 1508 x 361 x 275 mm</li> <li>• Afmeting voetplaat: 380 x 220 mm</li> </ul>	O P  A A N V R A A G

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EL16252520	<p><b>Brandstofregistratie EasyCarb (Wallbox)</b>            Brandstofregistratie EasyCarb inclusief software.            De registratie/beheersystemen uit het gamma Lafon zijn het resultaat van meer dan 25 jaar ervaring in de wereld van de brandstofpompen.            Met Easycarb kunt u al uw transacties op het gebied van brandstof, AdBlue, smeermiddel of wasbeurten opslaan en analyseren. Het geeft u bovendien de gelegenheid om toezicht te houden op de toegankelijkheid van uw installaties.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grafisch verlicht LCD scherm met 4 lijnen.</li> <li>• Gelijktijdig beheer van 3 pompen (Optioneel 8 pompen)</li> <li>• Onmiddellijke aanduiding van het aantal liters</li> <li>• Identificatie tot 9500 voertuigen of chauffeurs door middel van een alfanumerieke code.</li> <li>• Ingave van aantal kilometers/uren met controle op de coherentie</li> <li>• Vrije alfanumerieke ingave (bvb. de site code...)</li> <li>• Automatische verzameling van alle gegevens op de computer of server via het internet, intranet of ethernet ECPIP.</li> <li>• Online beschikbaarheid van de transacties op uw PC of server</li> <li>• Standaard voorbereid voor Badges.</li> <li>• Afmeting: H x B x D = 350 x 435 x 351 mm</li> </ul>	
	EL18295370	<p><b>Lezer Easycarb</b>            Lafon inbouw magneetkaart lezer ISO2 (Maatschappijpassen)</p>	
	EL18295850	<p><b>Lezer Easycarb</b>            Lafon Dallas key lezer</p>	
	EL16252280	<p><b>Software</b>            Easy connect light (Maximaal 3 pistolen)</p>	
	EL16252040	<p><b>Software</b>            Logiciel easy connect monosite. (Maximaal 3 pistolen)</p>	
	EL14292840	<p><b>Brandstofregistratie MiniCarb (Wallbox)</b>            Brandstofregistratie MiniCarb met Software en USB-stick voor opslag en analyseren van transacties op het gebied van brandstof.            Tevens mogelijkheid van toezichthouden op de toegankelijkheid van uw installatie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grafisch verlicht LCD scherm met 4 lijnen.</li> <li>• Beheer van 1 pomp.</li> <li>• Onmiddellijke aanduiding van het aantal liters.</li> <li>• Identificatie tot 60 voertuigen of chauffeurs door middel van een alfanumerieke code en/of een contactloze Badge.</li> <li>• Ingave van aantal kilometers/uren.</li> <li>• Vrije alfanumerieke ingave (bv. de site code...)</li> <li>• Beheer van tijdsintervallen.</li> <li>• Overzetten van gegevens op een USB stick of automatische verzameling van alle gegevens op onze EasyOnline website.</li> <li>• De terminal kan geïntegreerd of apart gemonteerd worden.</li> <li>• Standaard voorbereid voor Badges.</li> </ul>	
	EL16298150	<p><b>Badges</b>            Lafon Badge/sleutel voor contactloze aanmelding.</p>	






Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00342000	<b>Elektrische brandstofpomp BP3000 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 12V - Pomp 50 ltr/min. met by-pass klep. Flensaansluitingen - Motor 12 Volt, 0.30kW IP55.	118,80
	F00347000	<b>Elektrische brandstofpomp BP3000 12 of 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 12/24V - Pomp 30 of 50 ltr/min. met by-pass klep. Flensaansluitingen - Motor 12 of 24 Volt, 0.08 of 0.31kW IP55	118,80
	F00357500	<b>Elektrische brandstofpomp BP3000 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 INLINE 12V - Pomp 50 ltr/min. met by-pass klep. 3/4" binnendraad - Motor 12Volt, 0.30kW IP55.	118,80
	F00358500	<b>Elektrische brandstofpomp BP3000 12 of 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pomp BP3000 INLINE 12/24V - Pomp 30 of 50 ltr/min. met by-pass klep. 3/4" binnendraad - Motor 12 of 24 Volt, 0.08 of 0.31kW IP55	118,80
	R1601100B	<b>Schakelaar</b> Piusi Terminal Box voor BP3000 pomp. (Aan/uit schakelaar)	5,90
	F1728900A F1701800A	<b>Kabelset voor BP pomp</b> Piusi kit terminal box BP3000, kabels 2 meter 12/24V en zekering Piusi kit terminal box BP3000, kabels 4 meter 12/24V en zekering	15,40 22,40
	F16172000 F17124000 F16173000 F17262000 F16799000 F17314000	<b>Adapters voor de Piusi BP 3000</b> Piusi tegenflens met rechte slangpilaar 19mm (2 stuks) Piusi tegenflens met rechte slangpilaar 25mm (2 stuks) Piusi tegenflens met 90° bocht. Slangaansluiting 19mm Piusi tegenflens met 90° bocht. Slangaansluiting 25mm Piusi tegenflens met 1" binnendraad Piusi tegenflens met 3/4" binnendraad	9,40 10,50 11,30 11,40 6,10 9,00
	F0022300C	<b>Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12V met By-pass klep, 2 mtr. kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel. - Pomp 50 ltr/min. Slangaansluitingen 19mm - Motor 12Volt, 0.30kW IP55.	153,40
	F0022400C	<b>Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12 of 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12 of 24V met By-pass klep, 2 mtr kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel - Pomp 30 of 50 ltr/min. Aansluitingen 19mm - Motor 12 of 24Volt, 0,08 of 0.30kW IP55	153,40
	F00223260	<b>Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12V Inline</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12V met By-pass klep, 2 mtr kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel - Pomp 50 ltr/min. Aansluitingen 3/4" binnendraad - Motor 12Volt, 0.30kW IP55	153,40
	F00224240	<b>Elektrische brandstofpomp Carry 3000 12 of 24V Inline</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Carry 3000 12 of 24V met By-pass klep, 2mtr. kabels, accuklemmen, aan/uit schakelaar met zekering en draagbeugel - Pomp 30 of 50 ltr/min. Aansluitingen 3/4" binnendraad - Motor 12 of 24Volt, 0.08 of 0.30kW IP55	153,40



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F0034000B	<b>Elektrische brandstofpomp 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Panther 12V met By-pass klep en aan/uit schakelaar - Pomp 56 ltr/min. Aansluitingen 1" binnendraad - Motor 12Volt, 0.30kW IP55.	176,80
	F0034100C	<b>Elektrische brandstofpomp 12 of 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende pompset Panther 12/24V met By-pass klep en aan/uit schakelaar - Pomp 35/70 ltr/min. Aansluitingen 1" binnendraad - Motor 12/24Volt, 0.15/0.42kW IP55.	232,80
	F10011000 F10041000 f10040000 F10039000	<b>Kabelset voor Panther pomp</b> Piusi kabelset inclusief accuklemmen 12V. Lengte kabel 2 meter. Piusi kabelset inclusief accuklemmen 12V. Lengte kabel 4 meter. Piusi kabelset inclusief accuklemmen 24V. Lengte kabel 2 meter. Piusi kabelset inclusief accuklemmen 24V. Lengte kabel 4 meter.	31,00 49,20 31,00 49,20
	R13242000	<b>Beugel Panther pomp</b> Piusi draagbeugel voor Panther pomp.	14,30
	F00363A0A	<b>Elektrische brandstofpomp 12V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp BiPump 12V met By-pass klep en aan/uit schakelaar. - Pomp 85 ltr/min. Aansluitingen 1" bi/dr. en flenzen - Motor 12Volt, 0.50kW IP55.	391,50
	F00363B0A	<b>Elektrische brandstofpomp 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp BiPump 24V met By-pass klep en aan/uit schakelaar. - Pomp 85 ltr/min. Aansluitingen 1" bi/dr. en flenzen - Motor 24Volt, 0.50kW IP55.	391,50
	F0036321A	<b>Elektrische brandstofpomp 12 en/of 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp BiPump 12/24V met By-pass klep. (Geen aan/uit schakelaar) - Pomp 85 ltr/min. Aansluitingen 1" bi/dr. en flenzen - Motor 12/24Volt, 0.50/0.50kW IP55.	364,70
	R14334000 R14335000	<b>Kabelset voor Bi pomp</b> Kabelset inclusief accuklemmen. Lengte kabel 2 meter. Kabelset inclusief accuklemmen. Lengte kabel 4 meter.	29,00 39,30
	R1420000A	<b>Beugel Panther pomp</b> Piusi draagbeugel voor Bi Pump	44,10
	F00318000	<b>Elektrische brandstofpomp 24V</b> Piusi volledig zelfaanzuigende brandstofpomp ST 200 DC 24 V met, 4 mtr. kabels met accuklemmen en aan/uit schakelaar. - Pompset 155-185 ltr/min. Motor 24Volt, 1200Watt - Aan/uit schakelaar. <i>Schakel interval (20 min. aan en 40 min. uit)</i>	1.124,50



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00730000	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi Panther 56 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 56 ltr/min. - Aansluitingen: 1"-binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.37 kW (IP55)	153,50
	F00732000	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi Panther 72 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 72 ltr/min. - Aansluitingen: 1"-binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.50 kW (IP55)	190,20
	F00733020	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi Panther 90 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 90 ltr/min. - Aansluitingen: 1"-binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.70 kW (IP55)	226,00
	000305000	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi E80 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 70 ltr/min. - Aansluitingen: 1" binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 0.7 kW (IP55)	277,90
	000326000	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi E120 volledig zelfaanzuigende dieselpomp met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 100 ltr/min. - Aansluitingen: 1" binnendraad of flensen - Elektromotor: 230V, 1.15 kW (IP55)	371,70
	F00321000	<b>Elektrische brandstofpomp 230V</b> Piusi E300 volledig zelfaanzuigende dieselpomp 230 Volt met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - Capaciteit: 550 ltr/min. - Max. werkdruk: 1,8 bar - Aansluitingen: 2" binnendraad. - Elektromotor: 230 Volt, 1.5 kW (IP44)	630,40
	F00315000	<b>Elektrische brandstofpomp 230Volt</b> Piusi volledig zelfaanzuigende dieselpomp ST 200 BASIC met By-pass klep, aan/uit schakelaar, thermische beveiliging en ingebouwd filter. - 2 pompen E120. 200 ltr/min Motor 230Volt, 2,05kW IP55. - Aan/uit schakelaar.	1.124,50
	F16860000	<b>Beugelset ST 200 Basic</b> Piusi handykit ST 200 Basic uit beugelset en wielen	82,80
	NMT450000A	<b>Elektrische pomp 12 Volt water, diesel en olie</b> Garda 1 zelfaanzuigende tandradpomp 12 Volt voor water, diesel en/of olie met aan/uit schakelaar Pompkamer en tandrad uit brons. Bescherminingsklasse IP65 Capaciteit: 8 ltr/minuut Max druk 1,5 bar Max. stroomafname 12 A Zuig- en perszijde 3/8" Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm	192,00










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	NMT450001A	<b>Electrische pomp 24 Volt water, diesel en olie</b> Garda 1 zelfaanzuigende tandradpomp 24 Volt voor water, diesel en/of olie met aan/uit schakelaar Pompkamer en tandrad uit brons. Beschermingsklasse IP65 Capaciteit: 8 ltr/minuut Max druk 1,5 bar Max. stroomafname 6 A Zuig- en perszijde 3/8" Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm	192,00
	NMT450002A	<b>Electrische pomp 12 Volt water, diesel en olie</b> Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp 12 Volt voor water, diesel en/of olie met aan/uit schakelaar Pompkamer en tandrad uit brons. Beschermingsklasse IP65 Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Max. stroomafname 19 A Zuig- en perszijde 3/8" Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm	216,40
	NMT450003A	<b>Electrische pomp 24 Volt water, diesel en olie</b> Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp 24 Volt voor water, diesel en/of olie met aan/uit schakelaar Pompkamer en tandrad uit brons. Beschermingsklasse IP65 Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Max. stroomafname 10 A Zuig- en perszijde 3/8" Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm	216,40
	NMT460000A	<b>Electrische pomp 12 Volt water, diesel en olie</b> Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp 12 Volt voor water, diesel en/of olie met aan/uit schakelaar, , 2 meter aansluitkabel voorzien van zekering. Pompkamer en tandrad uit brons. Beschermingsklasse IP65 Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Max. stroomafname 19 A Zuig- en perszijde 3/8" Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm	233,40
	NMT460001A	<b>Electrische pomp 24 Volt water, diesel en olie</b> Garda 2 zelfaanzuigende tandradpomp 24 Volt voor water, diesel en/of olie met aan/uit schakelaar, 2 meter aansluitkabel voorzien van zekering. Pompkamer en tandrad uit brons. Beschermingsklasse IP65 Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Max. stroomafname 10 A Zuig- en perszijde 3/8" Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm	233,40

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	NMT450006	<b>Electrische pomp 230 Volt water, diesel en olie</b> Garda 5 zelfaanzuigende tandradpomp 230 Volt met aan/uit schakelaar. Voor verpompen van water, diesel en olie Pompkamer en tandrad uit brons. Beschermingsklasse IP65 Capaciteit: 10 ltr/minuut Max druk 3,5 bar Max. stroomafname 1,8 A Zuig- en perszijde 3/4" Afmeting: LxBxH = 179 x 80 x 95 mm	265,20
	NMT400000	<b>Bilgepomp 12 Volt</b> Piusi AMALFI 1 zelfaanzuigende bilgepomp 12 Volt voor zoet en zout water met aan/uit schakelaar en thermische beveiliging. Body uit polypropyleen. Kamer volledig bedekt met roestvrij staal. RVS-as en flexibele rubberen waaier. Capaciteit: 32 ltr/minuut Max druk 1 bar Max. stroomafname 13 A Zuig- en perszijde 1/2" Afmeting: LxBxH = 175 x 120 x 104 mm	169,70
	NMT400001	<b>Bilgepomp 24 Volt</b> Piusi AMALFI 1 zelfaanzuigende bilgepomp 24 Volt voor zoet en zout water met aan/uit schakelaar en thermische beveiliging. Body uit polypropyleen. Kamer volledig bedekt met roestvrij staal. RVS-as en flexibele rubberen waaier. Capaciteit: 34 ltr/minuut Max druk 1 bar Max. stroomafname 16 A Zuig- en perszijde 1/2" Afmeting: LxBxH = 175 x 120 x 104 mm	169,70
	NMT400003	<b>Bilgepomp 230 Volt</b> Piusi AMALFI 5 zelfaanzuigende bilgepomp 230 Volt voor zoet en zout water met aan/uit schakelaar. Body uit polypropyleen. Kamer volledig bedekt met roestvrij staal. RVS-as en flexibele rubberen waaier. Capaciteit: 30 ltr/minuut Max druk 1 bar Max. stroomafname 1,5 A Zuig- en perszijde 1/2" Afmeting: LxBxH = 214 x 127 x 182mm	244,00
	R09160000	<b>Vat-adapter</b> Piusi 2" vatadapter met 3/4" buitendraad voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	37,10
	F08930000	<b>Vat-adapter</b> Piusi 2" vatadapter met 1" buitendraad voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	37,10

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F17190000	<b>Adaptor</b> Piusi 2" vatadapter met klep en flensaansluiting voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	30,80
	F17163000	Piusi 2" vatadapter met klep, filter en flensaansluiting voor pomp Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	40,30
	F17163010	Piusi 2" vatadapter met klep, filter, flens- en 1"-binnendraad-aansluiting voor pomp. Zuigbuis- of slangaansluiting 1" binnendraad.	49,30
	F08934000	<b>Zuigbuis</b> Piusi kunststof telescopische zuigbuis 1" buitendraad. Maximale lengte 1000mm	8,07
	F08934020	<b>Zuigbuis</b> Piusi metalen telescopische zuigbuis 1" buitendraad. Maximale lengte 1100mm	27,98
	F008934010	<b>Zuigbuis</b> Piusi metalen telescopische zuigbuis 1" buitendraad. Maximale lengte 1800mm	96,86
	F00612000	<b>Voetklep</b> Piusi kunststof voetklep met vuilfilter. Slangaansluiting 19mm	20,60
	F00609000	Piusi kunststof voetklep met vuilfilter. Slangaansluiting 25mm	20,60
	F07978000	<b>Voetklep</b> Piusi messing voetklep 3/4" binnendraad met vuilfilter.	8,70
	F08153000	Piusi messing voetklep 1" binnendraad met vuilfilter.	13,80
	F1239905A	<b>Voetklep</b> Piusi Vantage quick locking 3/4" voetklep met viton pakking, RVS veer en eenvoudig te bedienen afsluiter.	29,16
	F1239908A	Piusi Vantage quick locking 1" voetklep met viton pakking, RVS veer en eenvoudig te bedienen afsluiter.	29,16
	F00636000	<b>Vloeistof koppeling</b> Piusi snelkoppelingssset (mannelijk- en vrouwelijk deel) Beide zijden voorzien van 1" binnendraad.	47,70
	000550000	<b>Vloeistofmeter</b> Piusi K33 mechanische vloeistofmeter voor diesel met 3-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 6-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	137,70
	000560000	<b>Vloeistofmeter</b> Piusi K44 mechanische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	187,70
	F00554A00	<b>Vloeistofmeter</b> Piusi K150 mechanische vloeistofmeter (LBP) met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller. - Doorstroomcapaciteit 25-150 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad en flensen.	212,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	00056500A	<b>Vloeistofmeter</b> Piusi K44P mechanische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller. Tevens voorzien van pulsgever/uitgang voor koppeling met een extern registratiesysteem. (10 pulsen per liter) - Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1"-binnendraad.	375,50
	F00540000	<b>Vloeistofmeter</b> Piusi K700M mechanische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel knop en 7-cijferig totaal teller - Doorstroomcapaciteit 40-220 ltr/minuut - Maximale werkdruk 10 Bar - Aansluitingen 1½"-binnendraad.	795,70
	F00408100	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Piusi K24 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 6-cijferig totaal teller. Doorstroomcapaciteit 20-120 ltr/minuut Maximale werkdruk 10 Bar Aansluitingen 1"-binnendraad.	162,30
	F00484000	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Piusi K400 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaal teller. Doorstroomcapaciteit 1-30 ltr/minuut Maximale werkdruk 70 Bar Aansluitingen ½"-binnendraad.	177,60
	F00496A00	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Piusi K600/3 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 4-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaal teller. Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut Maximale werkdruk 30 Bar Aansluitingen 1"-binnendraad.	261,40
	F00491000	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Piusi K600 B/3 elektronische vloeistofmeter voor diesel met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 5-cijferig totaal teller. Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut Maximale werkdruk 30 Bar Aansluitingen 1"-binnendraad.	334,60
	00049700A	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Piusi K600/4 elektronische vloeistofmeter met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaal teller. 20 bar. Doorstroomcapaciteit 15-150 ltr/minuut Aansluitingen 1½"-binnendraad.	365,90
	F0049900B	<b>Elektronische vloeistofmeter</b> Piusi K900 elektronische vloeistofmeter met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 8-cijferig totaal teller. 20 bar. Doorstroomcapaciteit 50-500 ltr/minuut. Aansluitingen 3"-binnendraad.	1.981,60










Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F1398000C	<b>Brandstof registratiebox</b> Piusi registratiemodule MC BOX Any Fluids geschikt voor maximaal <b>80 gebruikers</b> . 230 Volt - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display. Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Displaycover Activering elektrisch apparaat door middel van pincode en/of sleutel. Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.	920,80
	F1398005B	<b>Brandstof registratiebox</b> Piusi registratiemodule MC BOX Any Fluids geschikt voor maximaal <b>120 gebruikers</b> . 230 Volt - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display. Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Displaycover Activering elektrisch apparaat door middel van pincode en/of sleutel. Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.	1.382,30
	F1398001B	<b>Brandstof registratiebox</b> Piusi registratiemodule MC BOX Any Fluids geschikt voor maximaal <b>120 gebruikers</b> . 12 Volt - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display. Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Displaycover Activering elektrisch apparaat door middel van pincode en/of sleutel. Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.	1.382,30
	F1398002B	<b>Brandstof registratiebox</b> Piusi registratiemodule MC BOX Any Fluids geschikt voor maximaal <b>120 gebruikers</b> . 24 Volt - Waterdichte behuizing met groot verlicht LCD-display. Afmetingen: B x D x H = 260 x 146 x 256 mm - Displaycover Activering elektrisch apparaat door middel van pincode en/of sleutel. Registreert gebruiker, datum, tijd, voertuignummer of kenteken, kilometerstand en hoeveelheid per tankbeurt. Dataoverdracht middels masterkey of verbinding met computer.	1.382,30
	JA00801	<b>Snoer met steker</b> Steker met 5 meter 3x 1.5mm <sup>2</sup> snoer.	16,50
	F11773010	<b>Sleutelpakket incl. software</b> Piusi softwarepakket voor het uitlezen en/of data-input van MC-registratie apparatuur. - Key reader met USB adapter - USB-datadrager met software voor Windows - Mastersleutel - Gebruiker sleutels (10 stuks)	615,30
	F1590400A	<b>Gebruikerssleutels</b> Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Geel)	134,50
	R1249500A	<b>Gebruikerssleutels</b> Piusi gebruiker sleutelset 10 stuks (Groen)	134,50
	F1249600A	<b>Mastersleutel</b> Piusi mastersleutel voor het uitlezen en/of data-input van MC-registratiesysteem.	55,80

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F13292000	<b>PC USB Converter</b> Piusi PW14 converter inclusief kabel met USB-steker voor seriële verbinding tussen MC-registratie en een PC.	212,50
	F00472A00	<b>Elektronische pulsgever</b> Piusi K600/3 elektronische pulsgever. 30 bar. Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut Pulsen per liter 33,5 Aansluitingen 1"-binnendraad.	209,10
	F00492000	<b>Elektronische pulsgever</b> Piusi K600 B/3 elektronische vloeistofmeter met pulsgever met 5-cijferig telwerk voorzien van 0-stel toets en 5-cijferig totaal telling. 30 bar. Doorstroomcapaciteit 10-100 ltr/minuut Pulsen per liter 1, 2, 10, 20, 50, 100 Aansluitingen 1"-binnendraad.	386,30
	00473000	<b>Elektronische pulsgever</b> Piusi K600/4 elektronische pulsgever 20 bar Doorstroomcapaciteit 15-150 ltr/minuut Pulsen per liter 26 Aansluitingen 1½"-binnendraad.	313,70
	F0049800A	<b>Elektronische pulsgever</b> Piusi K700 elektronische pulsgever 20 bar. Doorstroomcapaciteit 25-250 ltr/minuut Pulsen per liter 14 Aansluitingen 2"-binnendraad.	883,70
	F0049902B	<b>Elektronische pulsgever</b> Piusi K900 elektronische pulsgever. Doorstroomcapaciteit 50-500 ltr/minuut Pulsen per liter 10 Maximale werkdruk 20 Bar Aansluitingen 3"-binnendraad.	2.035,10
	F00506000	<b>Piusi verrijdbare elektrische olie/diesel reinigings-apparaat</b> Piusi verrijdbaar elektrisch filterapparaat voor smeeroil en diesel - Dolly met 2 grote vaste wielen. - Electrische pomp met aan/uit schakelaar Capaciteit: 56 liter/minuut Motor IP55: <b>230V, 350W</b> - Water/vuilfilter: 10µ. - Manometer - Transparantie zuig- en persslang. - Zuigbuis met voetklep.	944,20
	F0050606A	<b>Piusi verrijdbare elektrische olie/diesel reinigings-apparaat</b> Piusi verrijdbaar elektrisch filterapparaat voor smeeroil en diesel - Dolly met 2 grote vaste wielen. - Electrische pomp met aan/uit schakelaar Capaciteit: 56 liter/minuut Motor IP55: <b>12V, 300W</b> - Water/vuilfilter: 10µ. - Manometer - Transparantie zuig- en persslang. - Zuigbuis met voetklep.	944,20

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving		Prijs in €
	EF70806	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 300-02 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70806 vanaf 2 micron. 50 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	20,15
	EF70010	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 300-10 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70010 vanaf 10micron. 50 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	11,90
	EF70012	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 300-30 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70012 vanaf 30 micron. 50 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	11,90
	EF0032610R	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 260-10 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70094 vanaf 10 micron. 70 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	21,00
	EF00326R	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 260-30 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70095 vanaf 30 micron. 70 ltr/minuut ¾"-binnendraad.	21,00
	EF70814	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 800-2 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70814 vanaf 2 micron. 150 ltr/minuut 1½"-binnendraad.	65,80
	EF70019	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 800-10 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70019 vanaf 10 micron. 150 ltr/minuut 1½"-binnendraad.	39,30
	EF00327R	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 800-30 Vuilfiltratie Doorstroomcapaciteit Aansluiting	CT70020 vanaf 30 micron. 150 ltr/minuut 1½"-binnendraad.	39,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EF70059	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 300-HS-II-10 CT70059 Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Wateropnamecapaciteit 0.13 liter. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	25,50
	EF00325	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 300-HS-II-30 CT70064 Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Wateropnamecapaciteit 0.13 liter. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	25,50
	EF0032610	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 260-HS-II-10 CT70062 Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Wateropnamecapaciteit 0.26 liter. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	32,90
	EF00326	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 260-HS-II-30 CT70067 Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Wateropnamecapaciteit 0.26 liter. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	32,90
	EF70063	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 800-HS-II-10 CT70063 Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Wateropnamecapaciteit 0.54 liter. Doorstroomcapaciteit 150 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	76,00
	EF00327	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 800-HS-II-30 CT70068 Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Wateropnamecapaciteit 0.54 liter. Doorstroomcapaciteit 150 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	74,75











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EF70025	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 300-BHA-01 CT70025 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 1 micron. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	94,10
	EF70057	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 300-BMG-02 CT70057 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	34,75
	EF70058	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 300-BMG-10 CT70058 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 50 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	32,40
	EF70230	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 260-BMG-02 CT70230 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron. Doorstroomcapaciteit 65 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	47,50
	EF70234	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 260-BMG-10 CT70234 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	44,50
	EF70036	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 800-BMG-02. CT70036 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron. Doorstroomcapaciteit 110 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	82,50
	EF70028	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 800-BMG-10. CT70028 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 110 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	71,50











Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EF70232	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 260-BHG-2 CT70232 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron Wateropnamecapaciteit 0.26 liter Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	64,25
	EF70236	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 260-BHG-10 CT70236 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron Wateropnamecapaciteit 0.26 liter Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut Aansluiting ¾"-binnendraad.	60,15
	EF70037	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 800-BHG-02. CT70037 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 2 micron Wateropnamecapaciteit 0.54 liter Doorstroomcapaciteit 110 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	108,85
	EF70024	<b>Dieselfilter</b> Cim-Tek filter 800-BHG-10. CT70024 (Bio-Fuel) Microglass vuilfiltratie vanaf 10 micron Wateropnamecapaciteit 0.54 liter Doorstroomcapaciteit 110 ltr/minuut Aansluiting 1½"-binnendraad.	107,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EF00330	<b>Filterhouder</b> Cim-Tek filterhouder voor filter 260/300 Aansluiting ¾"-binnendraad. Filteraansluiting ¾"-buitendraad.	23,50
	EF00331CT	<b>Filterhouder</b> Cim-Tek filterhouder voor filter 260/300 Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting ¾"-buitendraad.	23,50
	EF00332	<b>Filterhouder</b> Cim-Tek filterhouder voor filter 800 Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting 1½"-buitendraad.	59,00
	EF00334	<b>Filterhouder</b> Cim-Tek filterhouder voor filter 800 Aansluiting 1½"-binnendraad. Filteraansluiting 1½"-buitendraad.	64,50
	EF00331	<b>Filterhouder met ontluuchtingskraan</b> Cim-Tek filterhouder voor filter 260/300 CT50009F Aansluiting 1"-binnendraad en flensverbinding M6 Filteraansluiting ¾"-buitendraad Voorzien van ontluuchtingskraan.	23,50
	EF50009N	<b>Filterhouder</b> Cim-Tek filterhouder voor Bio-filter 260/300 (Nikkel) Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting ¾"-buitendraad.	29,00
	EF50105N	<b>Filterhouder</b> Cim-Tek filterhouder voor Bio-filter 800 (Nikkel) Voor Biofilters 800 Aansluiting 1"-binnendraad. Filteraansluiting 1½"-buitendraad.	59,00
	EF00335	<b>Filterblindkap</b> Cim-Tek filterblindkap t.b.v. houder 260 en 300 Blindkap (dummy) van gietijzer. Aansluiting kap: ¾"	34,50
	EF00336	<b>Filterblindkap</b> Cim-Tek filterblindkap t.b.v. filterhouder 260 en 300 Blindkap (dummy) van kunststof. Aansluiting kap: ¾"	19,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00611000	<b>Dieselfilter</b> Puisi filter Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 60 ltr/minuut	17,30
	F09359010	<b>Dieselfilter</b> Puisi filter Vuilfiltratie vanaf 5 micron. Doorstroomcapaciteit 100 ltr/minuut	45,20
	F09359000	<b>Dieselfilter</b> Puisi filter Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 100 ltr/minuut	35,30
	F00611010	<b>Dieselfilter</b> Puisi filter met water-absorptie. Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut	35,70
	F00611020	<b>Dieselfilter</b> Puisi filter met water-absorptie. Vuilfiltratie vanaf 30 micron. Doorstroomcapaciteit 150 ltr/minuut	89,10
	F14861000	<b>Dieselfilter</b> Puisi filter met waterabsorptie (Biodiesel) Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut	98,80
	R14862000	<b>Dieselfilter</b> Puisi filter met waterabsorptie (Biodiesel) Vuilfiltratie vanaf 10 micron. Doorstroomcapaciteit 100 ltr/minuut	140,80
	F14640000	<b>Filterhouder</b> Puisi filterhouder voor filterelement 70 ltr/min Aansluiting 1" binnendraad Filteraansluiting 3/4"-buitendraad	13,70
	F14528000	<b>Filterhouder</b> Puisi filterhouder voor filterelement F00611000 Aansluiting 1" binnendraad Filteraansluiting 3/4"-buitendraad	13,70
	F15743000	<b>Filterhouder</b> Puisi filterhouder voor filterelement 100 ltr/min Aansluiting 1" binnendraad Filteraansluiting 1 1/2"-buitendraad	25,10
	VB00200 VB00201 VB00202 VB00203 VB00204 VB00205	<b>Kogelafsluiter.</b> Kogelafsluiter 1/2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter 3/4" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 42 bar. Kogelafsluiter 1" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 1 1/2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 2" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar. Kogelafsluiter 3" 2x binnendraad. Werkdruk: max. 35 bar.	8,50 12,35 18,45 41,00 62,65 225,00








Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	ES00710 ES00711 ES00712 ES00713 ES00714 ES00715	<b>Brandstofslang</b> Brandstofslang 3/4", 3/4"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 3 mtr Brandstofslang 3/4", 3/4"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 4 mtr Brandstofslang 3/4", 3/4"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 5 mtr Brandstofslang 3/4", 3/4"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 6 mtr Brandstofslang 3/4", 3/4"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 8 mtr Brandstofslang 3/4", 3/4"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 10 mtr	33,00 41,00 46,60 51,50 61,50 71,75
	ES00721 ES00723 ES00724 ES00725 ES00726	<b>Brandstofslang</b> Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 4 mtr Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 5 mtr Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 6 mtr Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 8 mtr Brandstofslang 1", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 10 mtr	59,00 65,00 71,00 83,00 95,00
	ES00730 ES00732 ES00731 ES00733	<b>Brandstofslang</b> Brandstofslang 3/4", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 4 mtr Brandstofslang 3/4", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 5 mtr Brandstofslang 3/4", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 6 mtr Brandstofslang 3/4", 1"-bu.dr. opgeperste koppelingen. L= 10 mtr	45,10 50,00 55,00 75,00
	F18798000 F18799000	<b>Slangensets</b> Piusi slangenset 1 1/2" met vrouwelijke- en mannelijke Camlock koppeling. Slanglengte 10 meter. Maximale druk 10 Bar. Piusi slangenset 1 1/2" met vrouwelijke- en mannelijke Camlock koppeling. Slanglengte 20 meter. Maximale druk 10 Bar.	371,30 684,30
	ES00700 ES00701	<b>Brandstofslang</b> Brandstofslang 3/4", 10 bar. Industrie uitvoering 19-28mm Brandstofslang 3/4", 10 bar. Industrie uitvoering 25-35mm	5,90/mtr 8,50/mtr
	ET00810 ET00811 ET00820 ET00821	<b>Slangpilaar</b> Messing 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - 3/4" buitendraad. Messing 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - 1" buitendraad. Messing 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - 3/4" buitendraad. Messing 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - 1" buitendraad.	5,75 5,95 6,30 6,50
	F0643700A F0775700A F0776800B F0776400A	<b>Slangpilaar</b> Piusi 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - 3/4" buitendraad. Piusi 6-kant slangpilaar 20mm slangtule - 1" buitendraad. Piusi 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - 3/4" buitendraad. Piusi 6-kant slangpilaar 25mm slangtule - 1" buitendraad.	7,85 7,47 9,66 9,05
	000890000 000891000 000894000 000892000	<b>2-delige schroefkoppeling voor industriehang</b> Piusi 2-delige messing schroefkoppeling 19x29mm met 3/4"-bu.dr Piusi 2-delige messing schroefkoppeling 19x29mm met 1"-bu.dr Piusi 2-delige messing schroefkoppeling 25x35mm met 3/4"-bu.dr Piusi 2-delige messing schroefkoppeling 25x37mm met 1"-bu.dr	20,40 20,40 24,00 24,00
	ES00703 ES00704	<b>Brandstofslang</b> Brandstofslang, IJkwezen goedgekeurd 3/4" 19-31mm Brandstofslang, IJkwezen goedgekeurd 1" 25-37mm	17,60/mtr 23,25/mtr
	ES00795 ES00798 ES00796 ES00797	<b>2-delige schroefkoppeling voor slang.</b> 2-delige schroefkoppeling 19x31mm met 3/4"-bu.dr 2-delige schroefkoppeling 19x31mm met 3/4"-bi.dr 2-delige schroefkoppeling 25x37mm met 1"-bu.dr 2-delige schroefkoppeling 25x37mm met 1"-bi.dr	27,50 27,50 41,00 41,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	OH443062	<b>Brandstofhaspel inclusief slangen</b> Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie 4430 (ABS)</b> Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 8 meter ¾"	414,00
	OH43062	Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie 430</b> Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 8 meter ¾"	465,00
	OH53063	Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie 530</b> Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 12 meter ¾"	535,00
	OH54061	Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie 540</b> Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 15 meter ¾"	705,00
	OH54062	Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie 540</b> Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 20 meter ¾"	765,00
	OH56063	Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie 560</b> Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 40 meter ¾"	1.310,00
	OH53064	Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie 530</b> Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 8 meter 1"	580,00
	OH54063	Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie 540</b> Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 15 meter 1"	798,00
	OH56064	Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie 560</b> Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 20 meter 1"	873,00
	OH56065	Ecodora veerbediende brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie 560</b> Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 30 meter 1"	1.262,00
	OH53261	<b>Brandstofhaspel in RVS inclusief slangen</b> Ecodora veerbediende RVS brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie 530</b> Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 12 meter ¾"	816,00
	OH54261	Ecodora veerbediende RVS brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie 540</b> Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 15 meter ¾"	1.003,00
	OH54262	Ecodora veerbediende RVS brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie 540</b> Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 20 meter ¾"	1.063,00
	OH56263	Ecodora veerbediende RVS brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie 560</b> Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 40 meter ¾"	1.806,00
	OH54263	Ecodora veerbediende RVS brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie 540</b> Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 15 meter 1"	1.096,00
	OH56264	Ecodora veerbediende RVS brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie 560</b> Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 20 meter 1"	1.171,00
	OH56265	Ecodora veerbediende RVS brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie 560</b> Inclusief 1 mtr. koppel- en werkslang 30 meter 1"	1.758,00
	OH43005	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. Staal zwart gecoat	38,50
	OH53005	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. Staal zwart gecoat	40,00
	OH43006	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 430. RVS AISI304	74,00
	OH53006	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 530. RVS AISI304	85,00
	OH54005	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. Staal gecoat RAL 7035	95,00
	OH54006	<b>Haspelscharnier.</b> Ecodora haspelscharnier voor haspel serie 540. RVS AISI304	220,00



Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00212000	<b>Brandstofhaspel 12 Volt</b> Piusi Pitstop DC 12V met 2 volledig zelfaanzuigende pompen BP3000 (400W, IP55) voorzien van by-pass klep en aan/uit schakelaar, filter, veerbediende brandstofhaspel met 14 meter 3/4"-slang, afgiftepistool met automatische afslag en draaikoppeling. Opbrengst 45 ltr/min. (Maximale gebruiksduur per vulling 30 minuten)	1.198,80
	F00213000	<b>Brandstofhaspel 24 Volt</b> Piusi Pitstop DC 24V met 2 volledig zelfaanzuigende pompen BP3000 (620W, IP55) voorzien van by-pass klep en aan/uit schakelaar, filter, veerbediende brandstofhaspel met 14 meter 3/4"-slang, afgiftepistool met automatische afslag en draaikoppeling. Opbrengst 45 ltr/min. (Maximale gebruiksduur per vulling 30 minuten)	1.198,80
	F0075009B	<b>Brandstofhaspel</b> Piusi veerbediende brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie Small</b> Inclusief werkslang 8 mtr. 3/4" met geperste koppeling 1"-bu.dr	387,70
	F0075024B	<b>Brandstofhaspel</b> Piusi veerbediende brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie Big Heavy Duty</b> Inclusief werkslang 10 mtr. 3/4" met geperste koppeling 1"-bu.dr	495,90
	F0075004B	<b>Brandstofhaspel</b> Piusi veerbediende brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie Big</b> Inclusief werkslang 10 mtr. 3/4" met geperste koppeling 1"-bu.dr	477,00
	F0075012B	<b>Brandstofhaspel</b> Piusi veerbediende brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie Big</b> Inclusief werkslang 10 mtr. 3/4" met geperste koppeling 3/4"-bu.dr	470,70
	F0075010B	<b>Brandstofhaspel</b> Piusi veerbediende brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie Big</b> Inclusief werkslang 14 mtr. 3/4" met geperste koppeling 1"-bu.dr	508,50
	F0075002B	<b>Brandstofhaspel</b> Piusi veerbediende brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie Big</b> Inclusief werkslang 8 mtr. 1" met geperste koppeling 1"-bu.dr	515,90
	F0075003B	<b>Brandstofhaspel</b> Piusi veerbediende brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie Big</b> Inclusief werkslang 10 mtr. 1" met geperste koppeling 1"-bu.dr	539,00
	F0075023B	<b>Brandstofhaspel</b> Piusi veerbediende brandstofhaspel 10Bar. <b>Serie Big Heavy Duty</b> Inclusief werkslang 10 mtr. 1" met geperste koppeling 1"-bu.dr	557,90
	F0075019B	<b>Brandstofhaspel</b> Piusi veerbediende brandstofhaspel 15Bar. <b>Serie XL</b> Inclusief werkslang 15 mtr. 1" met geperste koppeling 1"-bu.dr	804,80
	F0075026B	<b>Brandstofhaspel</b> Piusi veerbediende brandstofhaspel 15Bar. <b>Serie XL Heavy Duty</b> Inclusief werkslang 15 mtr. 1" met geperste koppeling 1"-bu.dr	823,70

Vraag naar onze handopwindbare-, hydraulische-, pneumatische- en elektrische haspels

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F1731700A F1627900A	<b>Haspelscharnier</b> Pusi zwart gecoate scharnier voor haspel serie Small Pusi zwart gecoate scharnier voor haspel serie Big	49,90 49,90
	OH97801 OH97808 OH97810 OH97815 OH97820 OH98801 OH98808 OH98810 OH98815 OH98820	<b>Brandstofslang ¾" en 1" met staalinlage voor haspels</b> Brandstofslang 1 mtr. ¾" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling. Brandstofslang 8 mtr. ¾" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling Brandstofslang 10 mtr. ¾" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling Brandstofslang 15 mtr. ¾" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling Brandstofslang 20 mtr. ¾" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling Brandstofslang 1 mtr. 1" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling Brandstofslang 8 mtr. 1" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling Brandstofslang 10 mtr. 1" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling Brandstofslang 15 mtr. 1" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling Brandstofslang 20 mtr. 1" met staalinlage, 1 vaste-, 1 wartelende koppeling	36,80 123,20 140,00 200,00 260,00 65,00 180,00 190,00 265,00 340,00
	F0062400A F0062000A F0062200A	<b>Brandstof draaikoppeling</b> Pusi messing draaikoppeling. ¾" bi.dr. - ¾" bu.dr. Pusi messing draaikoppeling. 1" bi.dr. - ¾" bu.dr. Pusi messing draaikoppeling. 1" bi.dr. - 1" bu.dr.	16,86 17,89 20,45
	EN00770 EN00771 EN00772	<b>Brandstof draaikoppeling</b> Maximus aluminium draaikoppeling. ¾" bi.dr. - ¾" bu.dr. Maximus aluminium draaikoppeling. 1" bi.dr. - ¾" bu.dr. Maximus aluminium draaikoppeling. 1" bi.dr. - 1" bu.dr.	19,00 19,00 19,00
	EN00775 EN00776	<b>Brandstof draaikoppeling ZVA</b> ZVA draaikoppeling (slimline-pistool). 1" buitendraad ZVA draaikoppeling (slimline-pistool). 1" binnendraad	48,50 48,50
	EN00777 EN00778	<b>Brandstof draaikoppeling ZVA</b> ZVA draaikoppeling (Brandstofpistool 25.4) 1" buitendraad ZVA draaikoppeling (Brandstofpistool 25.4) 1" binnendraad	67,50 67,50
	EN00780 F14567000	<b>Brandstof draaikoppeling</b> Dubbele draaikoppeling 45gr. ¾" binnendraad - ¾" buitendraad Dubbele draaikoppeling 45gr. 1" binnendraad - 1" buitendraad	23,28 22,90
	EN00810	<b>Breek-veiligheidskoppeling</b> Maximus breek- veiligheidskoppeling ¾" met viton pakking en RVS-veer. Cap.: 60 ltr./minuut.	29,50
	EN00811	<b>Breek-veiligheidskoppeling</b> Maximus breek- veiligheidskoppeling 1" met viton pakking en RVS-veer. Cap.: 120 ltr./minuut	39,50

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	F00641130	<b>Brandstofpistool</b> Piusi Self 2000 industriepistool met draaikoppeling en vergrendelbare handle. <u>Zonder</u> automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 25mm. Doorstroomcapaciteit 120 liter/minuut.	23,50
	F0065000A	<b>Brandstofpistool</b> Piusi Self 3000 industriepistool met draaikoppeling en vergrendelbare handle. <u>Zonder</u> automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 25mm. Doorstroomcapaciteit 150 liter/minuut.	27,70
	F00603060	<b>Brandstofpistool</b> Piusi brandstofpistool A60 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Spout Ø 24mm. Doorstroomcapaciteit 70 ltr/minuut.	73,20
	F00604030	<b>Brandstofpistool</b> Piusi brandstofpistool A80 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Spout Ø 29mm. Doorstroomcapaciteit 90 ltr/minuut.	102,90
	F00610020	<b>Brandstofpistool</b> Piusi brandstofpistool A120 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Spout Ø 29mm. Doorstroomcapaciteit 120 ltr/minuut.	102,90
	EN00752	<b>Brandstofpistool</b> Maximus brandstofpistool MX45 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting ¾"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 45 ltr/minuut.	69,00
	EN00751	<b>Brandstofpistool</b> Maximus brandstofpistool MX60 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting ¾"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 60 ltr/minuut.	69,00
	EN00753	<b>Brandstofpistool</b> Maximus brandstofpistool MX90 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 90 ltr/minuut.	85,00
	EN00754	<b>Brandstofpistool</b> Maximus brandstofpistool MX120 met vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 120 ltr/minuut.	145,00
	EN00761	<b>Brandstofpistool ZVA model</b> ZVA brandstofpistool model 4.0 Slimline met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting ¾"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 50ltr/minuut.	99,00
	EN00762	<b>Brandstofpistool ZVA model</b> ZVA brandstofpistool model 4.0 Slimline met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 60ltr/minuut.	109,00
	EN00763	<b>Brandstofpistool ZVA model</b> ZVA brandstofpistool model 25.41 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 140ltr/minuut.	190,00

Afbeelding	Best.-Nr.	Omschrijving	Prijs in €
	EN00764	<b>Brandstofpistool Elaflex ZVA</b> ZVA Slimline 2 brandstofpistool 4.0 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 3/4"-binnendraad Doorstroomcapaciteit 80ltr/minuut	265,00
	EN00765	<b>Brandstofpistool Elaflex ZVA</b> ZVA Slimline 2 brandstofpistool 4.0 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 3/4"-buitendraad Doorstroomcapaciteit 80ltr/minuut	265,00
	EN00792	<b>Brandstofpistool Elaflex ZVA</b> ZVA Slimline 2 brandstofpistool 4.0 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Doorstroomcapaciteit 80ltr/minuut	265,00
	EN00793	<b>Brandstofpistool Elaflex ZVA</b> ZVA Slimline 2 brandstofpistool 4.0 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-buitendraad Doorstroomcapaciteit 80ltr/minuut	265,00
	EN00766B	<b>Brandstofpistool Elaflex ZVA</b> ZVA 25 brandstofpistool met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad. Doorstroomcapaciteit 140ltr/minuut.	355,00
	EN00766	<b>Brandstofpistool Elaflex ZVA</b> ZVA 25 brandstofpistool met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-buitendraad. Doorstroomcapaciteit 140ltr/minuut.	355,00
	EN00769	<b>Brandstofpistool Elaflex ZVA</b> ZVA Elaflex brandstofpistool 32 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1 1/4"-binnendraad Doorstroomcapaciteit 200ltr/minuut.	665,00
	F13249000	<b>Brandstofpistool</b> Piusi brandstofpistool A280 met draaikoppeling, vergrendelbare handle en automatische afslag. Aansluiting 1"-binnendraad Spoutdiameter Ø 38,5mm. Doorstroomcapaciteit 280 ltr/minuut.	397,80
	R11806000	<b>Nozzlehouder</b> Piusi nozzlehouder (Zwart gecoat) geschikt voor montage aan mangatdeksel of muur/gevel.	23,35
	EN00740	<b>Nozzlehouder</b> Nozzlehouder (Verchromd) voor montage aan mangatdeksel of muur/gevel.	29,50
	EN00738	<b>Nozzlehouder</b> Nozzlehouder (Gegalvaniseerd) voor montage aan mangatdeksel of gevel/muur.	29,50
	R1623900A	<b>Nozzlehouder</b> Piusi aluminium nozzlehouder met geïntegreerde c/w micro switch. Inbouw-uitvoering.	112,90
	EN00739	<b>Opbouwdoos</b> Opbouwdoos t.b.v. nozzlehouder R1623900A Poedergecoat in RAL 5011 Met 4 bevestigingsgaten voor montage aan muur/gevel.	107,00